

电动润滑泵 40 (Mpa)

产品名称	电动润滑泵 40 (Mpa)
公司名称	启东超润润滑设备厂
价格	.00/个
规格参数	压力:40 (Mpa) 材质:铸铁 泵轴位置:边立式
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市汇龙工业园区跃龙路12号
联系电话	86 0513 83639997 13912448072

产品详情

压力	40 (Mpa)	材质	铸铁
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
驱动方式	电动	性能	耐磨
用途	流程泵	原理	柱塞泵
品牌	超润	型号	DRB-P
适用范围	润滑频率低,润滑点少.给油量大	流量	120、235、365ml/min (m3 /h)
扬程	0 (m)		

drb-p系列电动润滑泵概述

- 1、drb-p (又称bs-b、drb-m、ase-pb)。产品执行标准为：jb/zq4582-86 (现改为jb/t8810.1-1998)。产品型号：drb1-p(m)120z、drb2-p(m)120z、drb3-p(m)120z、drb4-p(m)120z、drb5-p(m)235z、drb6-p(m)235z、drb7-p(m)235z、drb8-p(m)365z、drb9-p(m)365z。
- 2、drb-p电动润滑泵适用于润滑频率高，配管长度长，润滑点密集，公称压力为40mpa以下的单、双线干稀油集中润滑系统中，作为供送润滑剂的输送装置。
- 3、drb-p电动润滑泵是一种由减速电机驱动压油泵元件，排出润滑剂的单出口电动润滑泵。有三种排量，三种容积贮油器和四种形式电机减速机组成九种规格的电动润滑泵，选择范围广，根据不同需要可方便地组成投资最低的集中润滑系统。还可配备移动小车、胶管、油枪和电缆组成移动式电动润滑泵装置，专用于润滑频率低，润滑点少，给油量大，不便于采用集中润滑的单机设备，进行移动给油润滑。

drb-p系列电动润滑泵使用说明

- 1、drb-

p电动润滑泵应安装在环境温度合适，灰尘少，便于调整、检查、维修和拆洗及方便补脂的地方。

- 2、drb-p电动润滑泵应尽可能布置在系统的中心位置，缩短系统配管长度，保持最低压力降，使泵能产生足以克服润滑点背压的压力。
- 3、泵调压阀的设定压力，可以在0~40mpa范围内任意调节，在使用时不允许超过泵的公称压力（40mpa）。
- 4、泵出油口处过滤器的过滤网要定期清洗，防止堵塞。
- 5、若由于系统某种故障原因，使压力达到约50mpa时，保险片即破裂，要查明原因并排除后再装入新的保险片。
- 6、向贮油器内补充润滑剂必须使用djb-h1.6型电动补脂泵从贮油器的补脂口加入。
- 7、贮油器内薄膜式容量指示器只适用于润滑脂，使用介质为润滑油时，必须调换成浮球式容量指示器。
- 8、电动减速机初用二个月必须从排气塞孔补充适量的3#二硫化钼润滑脂，以后每隔四个月补充一次。
- 9、drb-p系列电动润滑泵为室内安装型，在室外或环境恶劣的场合使用时，必须采取防护措施。

drb-p系列电动润滑泵订购说明

- 1、订购移动式电动润滑泵装置，必须在合同中注明所配胶管长度，不注的均按胶管3米供货。
- 2、drb-p系列电动润滑泵配用以下三种形式标准电控箱，可根据不同控制要求选择订购。（1.gdk01型无监控电控箱；2.gdk02型有监控电控箱；3.gdk03型有监控，全自动控制电控箱）
- 3、drb-p系列电动润滑泵为短时间间隔工作制，用户如需长时间连续工作请在合同中注明。
- 4、随供备件 1、保险片：10片（存放于泵出油口下侧的螺孔内）。2、过滤网：2套

drb-p系列电动润滑泵技术参数

型号	公称压力mpa	额定给油量ml/min	贮油桶容积l	电机		适用环境
				功率kw	电压v	
drb1-p120z	40	120	30	0.37	380	
drb2-p120z				0.75		
drb3-p120z			60	0.37		
drb4-p120z				0.75		
drb5-p235z	235	30	1.5			
drb6-p235z					60	
drb7-p235z					100	
drb8-p365z	365	60				
drb9-p365z					100	

drb-p系列电动润滑泵型号标注说明