

DXF型单向阀 超润 DXF

产品名称	DXF型单向阀 超润 DXF
公司名称	启东超润润滑设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 启东市 启东市汇龙工业园区跃龙路12号
联系电话	86 0513 83639997 13912448072

产品详情

公称通径	10、15、25、32、40、50 (mm)	品牌	超润
型号	DXF	材质	铸铁
连接形式	螺纹	用途	截止
驱动方式	电磁	零部件及配件	阀杆
标准	国标	外形	中型
压力环境	低压	工作温度	常温
类型(通道位置)	二通式	适用介质	液压油
形态	柱塞式		

dxs (df) 单向阀概述

- 1、dxs单向阀又称df单向阀。
- 2、dxs (df) 单向阀执行标准：jb/zq4595-97。
- 3、dxs (df) 单向阀型号：dxs-10、dxs-15、dxs-25、dxs-32、dxs-40、dxs-50。
- 4、dxs (df) 单向阀公称压力为0.8mpa。适用于稀油集中润滑系统中，防止油流反向流动。适用介质粘度等级为n22~n460。

dxs (df) 单向阀型号标注说明

dxs (df) 单向阀技术参数

型号	公称通径dn	公称压力mpa	d	d	h	h1	a
dxs-10	10	0.8	g3/8	40	100	30	35

dx-f-15	15		g1/2	40	110	40	32
dx-f-25	25		g1	50	115	45	40
dx-f-32	32		g1 1/4	55	120	55	45
dx-f-40	40		g1 1/2	60	120	55	52
dx-f-50	50		g2	75	128	65	68