

REFCO空调检漏仪REF-LOCATOR,STARTEK-C电子检漏仪

产品名称	REFCO空调检漏仪REF-LOCATOR,STARTEK-C电子检漏仪
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	3888.00/个
规格参数	品牌:REFCO 型号:REF-LOCATOR 产地:瑞士
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

REFCO空调检漏仪REF-LOCATOR,STARTEK-C电子检漏仪的设计工艺

检漏仪的要求不断增加，就以上新的发展和技术，我们已经开发REF-LOCATOR电子冷媒检漏仪能满足专业规范和所有冷媒气体需求的准确探测器，在加热电解质传感器技术的基础上，树立新的标准。该传感器具有高于平均水平约10年的生命周期，相比传统的检漏仪有更大的优势。通过调整的灵敏度水平，容易快速的寻找泄漏的位置。此外，检查灯在黑暗中使用更理想。

REFCO空调检漏仪REF-LOCATOR,STARTEK-C电子检漏仪的技术参数

灵敏度：1.4克/年，所有的HFC包括R410A,R404A,R407C,和R134A;0.7克/年HCFC R22;0.9克/年HFO R-123yf

标准：SAEJ2791(R134A);SAEJ2913(R1234yf)

认证：SAE-J2791，SAE-J2913，EN14624:2012，CE,ROHS,ASHRAE Standard173

检测灯：3个白色LED指示灯及3UV-，5分钟后关闭

传感器寿命：大于10年/4000小时

传感器技术：固体电解质半导体

准备时间：约30秒

反应时间：即时

显示：BTN-LCD显示屏带10段色圆形图作显示泄漏的大小

灵敏度等级：3级：高-4克/年，中-7克/年，低-14克/年

静音功能：静音模式下显示泄漏情况

电源：4节AA碱性或4节AA镍氢电池

电池寿命：4小时

防水认证：IP54

探头长度：43厘米

外形尺寸：250*75*65mm

重量：450克

部件号：4686714

欲了解更多详细参数，请联系广州思卓贸易有限公司

瑞士威科电子检漏仪STARTEK

设计工艺：产品采用蜂巢结构式设计；精确度比一般泄漏检测仪准确度极高；寻找泄漏目标焦点接近；能用全部冷媒,包括所有环保冷媒等；产品标准SAEJ1627认可；按钮开关操作简单;按钮重组键；能而准确的机械式抽气能提供正确气流至感应器,不但能提供渐变式而可听见的频率而且还有视觉上的信号,若在长时间不用状态下,系统会自动关闭以保护电池寿命,电池寿命指示器,当电池不够能源时会发出警报讯号几声,为避免错误数据读出系统会自动关机,此人工感应器技术是属于高度可靠性及延长寿命形式,内含一个实用皮夹子套来保护工具箱内的检漏仪,特别设计12英寸(30公分)探测器能容易地伸展到所需范围,附加感应器探测头在电池隔栏内.STAETEK电子泄漏探测器,电子检测仪.部件号:4664333

技术参数： 体积: 150*34*55mm

重量: 190克

电池: 2*AA电池

电池使用: 40小时

精准度: 3克/每年(0.1安士/每年)

感应器: 能用30小时

温度: 0-50度(摄氏)

标准时间:小30小时

温度:0-50度(摄氏)

标准时间:小测2次

反应时间:实时

重复时间:实时

准确度:30厘米

部件号:4507569

ES-02

反备感应关(2个包装)

部件号:4507577

STARTEK-CASE

专用于电子泄漏探测仪

部件号:4664333