

奥德恩氧气检测仪

产品名称	奥德恩氧气检测仪
公司名称	深圳市奥德恩科技有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清祥路与清华路交界处宇威厂区综合楼C栋A座四层3A-B (注册地址)
联系电话	18124086177

产品详情

项目内容	具体参数
产品名称	发现者系列固定式氧气检测仪
检测气体	氧气
测量范围	依据现场情况确定，详情请咨询厂家
显示单位	ppm、mg/m ³ 、ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换)
分辨率	由检测的量程决定
精度	±3%FS (普通精度)； ±1%FS (高精度)
重复性	±1%
响应时间	T90 依传感器特性决定
恢复时间	T90-T10依传感器特性决定
显示方式	320*240高清彩屏 2.0寸
可视距离	10米 (5.0视力)
系统语言	中文 (默认) 和英文可切换
操作方式	红外遥控、按键 (开盖)
检测方式	扩散式、管道式、流通式、泵吸式。了解详情请咨询厂家
采样方式	扩散式、自吸式。
安装方式	挂墙式 (壁挂式)、杆装式 (横杆或立杆)、管道式。了解详情请咨询厂家
外壳材质	主体：合金 (防腐蚀抗氧化表面处理) 或不锈钢。探头：防腐合金或316L不锈钢
防爆标志	双防爆标准 Exd CT6 和 Ex Td A21
防护等级	发现者系列固定式氧气检测仪防护等级为IP66
工作温度	-40 ~ 70 (普通催化燃烧原理传感器) -40 ~ 270 (特殊催化燃烧) -40 ~ 50 (电化学) -20 ~ 50 (pid原理传感器) -20 ~ 50 (红外/荧光法气体传感器) -40 ~ 70 (热导式原理传感器) -40 ~ 420 (氧化锆原理氧传感器)
工作湿度	10% ~ 95%RH, 无冷凝 (湿度 > 90%RH, 凝露可选配过滤器)
工作压力	0.08 ~ 0.6MPa (热导式原理传感器) 0.02 ~ 0.36MPa (氧化锆原理氧传感器) 86 ~ 106KPa (其他)