

孝感市 不锈钢滤头 排水帽

产品名称	孝感市 不锈钢滤头 排水帽
公司名称	巩义市四丰净水材料有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:四丰 规格:个 产地:巩义
公司地址	巩义市西村镇西村村（注册地址）
联系电话	0371-69578588 15038309657

产品详情

滤帽材料采用ABS工程塑料制造,承压强度高, 踩碰不碎。在滤头结构中强化螺纹，增设橡胶垫圈，联接牢固，永不脱落。滤头帽底座设计增强底缝，使其具有与滤板间无死水区，不积泥等优点。广泛用于水处理过滤器、过滤池、软化水的组合式、回程式、离子交换柱设备。各种规格的滤帽适用于各种相配的离子交换柱、活性炭过滤器使用、也可用于快滤池的排水系统。

反冲洗滤头；滤头是滤池底部配水系统汽水反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质水量正常运行；滤头的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用ABS工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。滤头滤帽用于城市饮用水,工业用水高级净化,滤头滤帽是高纯水,矿泉水生产中的高级净化材料,滤头滤帽有效脱除水中的COD,色素,臭气毒害物质。

滤头又叫滤帽，用在滤池配水系统和过滤器中。反冲洗滤头包括排水帽、滤水帽两种，均采用ABS工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，既能防止

过滤是水处理工艺中的一个重要环节。给水工程中的滤池，滤池滤水运行时，在工作周期内随着滤料层截污量的增加，滤料的孔隙率不断减少，污泥渗透度加深，对水流的阻力增大，致使滤速下降，滤池水位就逐渐上升，滤后水浊度升高。为使滤池在短时间内恢复正常运行，保证出水水质和水量，此时必须进行反冲洗，冲击滤板上的滤料层。

实践证明，气水反冲洗法比水反冲洗法效果好，气水反冲洗能破坏滤料中泥球的结构，当空气冲洗时对滤料产生很大的振动，滤料间反复碰撞磨擦，滤料层激烈搅拌，泥球无法形成，已形成的泥球结构也被振动破坏，并使所有的滤料上的粘附物脱落，由反冲水带走。

