

远晟博纳悬浮式单体液支柱DWX型单体液压支柱技术参数

产品名称	远晟博纳悬浮式单体液支柱DWX型单体液压支柱技术参数
公司名称	济宁远晟博纳机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:远晟博纳 产地:山东济宁
公司地址	济宁市高新区工业园区
联系电话	15166790567

产品详情

远晟博纳悬浮式单体液支柱DWX型单体液压支柱技术参数

远晟博纳DWX型悬浮式单体液压支柱安全性稳定性高,承载能力抗偏载能力强,相同规格悬浮式单体液压支柱重量更轻,最小高度大大缩短,使用搬运方便.柱体无承载焊缝,增加了强度提高了可靠性,工作行程大每个规格可代替普通单体液压支柱2-4个规格,方便现场管理使用.特有的密封补偿和密封涨紧技术在密封有磨损的情况下,可有效补偿,减少了密封的更换频率和维护费用.

110缸径悬浮式单体液压支柱技术参数

型号

最大高 (mm)

最小高度 (mm)

行程 (mm)

工作阻力 (KN)

支柱重量 (kg)

额定工作压力 (Mpa)

泵站压力 (Mpa)

初撑力

(KN)

工作介质

DWX45

4500

2528

1975

250

115

28.2

15-20

108.5-144.7

含M10乳化剂2-3%乳化液

DWX42

4200

2368

1835

109

DWX40

4000

2258

1745

104

DWWX38

3800

2148

1655

DWX35

3500

1977

1527

300

90.6

34

DWX31.5

3150

1797

1357

83.4

DWX28

2800

1617

1187

350

76.2

39.7

DWX25

2500

1447

1057

69.4

DWX22

2240

1297

947

63.4

DWX20

2000

1167

837

58.3

DWX18

1800

1052

752

53.6

DWX16

1600

937

667

49.1

DWX14

1400

827

577

44.6

DWX12

1200

717

487

40.2

DWX10

1000

612

392

36.1

DWX08

800

507

297

31.8

DWX06

600

417

217

28.2