

吉安生态木吊顶 生态木方通生产厂家

产品名称	吉安生态木吊顶 生态木方通生产厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 临沂:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

吉安生态木吊顶 生态木方通 吉安生态木厂家润之森生态木认为2011年家居市场可以用2个词来形容！一个是惨淡，另一个就是竞争。惨淡是因为房地产政策打压，对行业影响很大，因此对下游家装行业也造成一定影响，市场比较冷淡。但家装行业不像房地产业绩下滑较大，毕竟还是有一部分装修需求群体。再来说竞争，2009年和2010年买房的人群，2011年下钥匙，这里有需要去装修的客户，但因为人群减少了，蛋糕自然缩小，装修公司的竞争就会比往年激烈。所以说，今年家装企业会出现新一轮洗牌。如果您需要更详细了解生态木品牌的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！

生态木易施工：珍珠实业轻质墙板产品由于是多孔，可钻、可锯、可钉，自由调整尺寸，故对水、电的管道安装及埋线等施工，比所有墙板都方便；生态木效率高：墙板面平整度高、不需抹灰，高度按实际施工尺寸定制，特殊尺寸还可现场切割，墙体安装与黏土实心砖、空心砖的小块湿法安装相比，施工进度功效可以提高20倍以上，可大大缩短建筑施工工期，进而提高投资效益；

木塑有哪些颜色可供选择，是否需要油漆？

答：和木材不同，木塑不需要油漆就可以具备多种可供选择的颜色（有时颜色的不同会影响价格）。并且由于木塑的特殊成型工艺，使得它不存在掉色问题。

木塑会褪色吗？

答：是的。暴露在阳光和潮湿环境中的塑木在 10~12 周后会有轻微的褪色。

木塑是否比木材更易燃烧？

答：木塑型材是 C 级建筑材料，燃烧情况与木材相似。经过燃烧特性实验，木塑并不比木材更易燃烧。木塑的热熔温度需要达到 260 度。