

佛山皮带秤 佛山皮带秤价格 佛山皮带秤厂家

产品名称	佛山皮带秤 佛山皮带秤价格 佛山皮带秤厂家
公司名称	佛山市精唯电子衡器有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	包装:齐全 电压:220V 发货期:7天
公司地址	佛山市南海区西樵镇民乐云濠市场西侧1号之一 (住所申报)
联系电话	13929118177

产品详情

销售热线：13927776967

????????????,?????,??,??,????,??,????,????,????,?????,??,????,?????,????
,????,????,????,??????,??????,??????,????????,??????????????

ICS全电子皮带秤广泛应用于选煤、焦化、冶金、化工、水泥、公路建设等多种给料方式和环境较恶劣的工作场所，可按不同方式对各种粉状原料进行定量配料，特别适应在各类高粉尘环境中工作。其智能化的PID电流输出可通过调速器或变频器对各种滑差电机、直流电机以及交流电机进行调速控制，以适用于圆盘、电振器、螺旋等定量给料调速配料的需要。

一、佛山皮带秤产品简介：ICS全电子皮带秤速度传感器是用来测量皮带速度的传感器，采用了先进的

光电转换技术，能够可靠、准确地将皮带速度转化为脉冲频率信号输出。

二、佛山皮带秤工作原理：速度传感器通常安装在皮带机回皮带的上部，速度传感器的磨擦轮可以随着皮带的运动随之转动，该装置在SD+脚输出一系列脉冲，输出的脉冲频率正比于皮带速度。SD+引脚为集电极开路，工作时需要外接2K~10K欧姆负载电阻上拉至+12V电源。

三、技术指标：1.测速齿盘齿数为50齿；2.磨擦轮直径为150.5mm；3.额定电压：12VDC；4.发光二极管输入正向电流：10mA（典型），集电极通光电流输出1mA（最小）；5.脉冲电平：输出高电平幅值大于10V；输出低电平幅值小于5V；6.测速范围：0~5m/s；7.动态计量精度： $\pm 0.5\%$ ；8.动态配料精度： $\pm 1.0\%$ ；9.皮带宽度：500-1400mm；10.输送能力：0.1~500t；11.给料距离：2000m；12.电流输出：4~20mA或0~10V；13.物料粒度：60mm；14.带速度：0.5m/s；15.物料温度：标准<80℃；16.特殊情况：130~170℃

四、使用环境：1.环境温度：-20~50℃；2.不含有过量有害气体，不直接接触腐蚀性物品。

五、精唯衡器ICS全电子皮带秤的特点 称重传感器采用双层密封，寿命长，稳定性好；

速度信号采用齿轮传感器，速度信号准确可靠，能力强；采用环形裙边皮带，有效防止撒料；

独特的防跑偏技术，确保皮带正常运行；具有完善的内外清扫器，保证皮带清洁；

可选开环或闭环控制，可以实现系统的单回路智能控制；

可选仪表接口：RS232或RS485接口及打印机接口。

六、佛山皮带秤基本维护：1.清理皮带时不能将水柱直射到速度传感器上，防止进水。2.经常查看称重显示仪表速度采样值，如有异常，检查速度传感器引出线SD+脚输出值，如摩擦轮转动时SD+脚无脉冲输

出应将速度传感器拆下更换光电传感器。