

# 顺元泵业YZS/YZM冲压304材质单级泵

产品名称	顺元泵业YZS/YZM冲压304材质单级泵
公司名称	杭州顺元泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道普宁村
联系电话	18268031378

## 产品详情

YZS、YZM型卧式单级离心泵采用不锈钢板冲压、胀形、焊接等先进制造工艺制成，具有结构紧凑、重量轻、节能高效、耐轻度腐蚀、低噪音等优点，可部分替代传统的IS泵和其它卧式离心泵。

YZS型卧式单级离心泵是一种多功能产品，适用范围宽广，可以输送包括水和工业液体在内的多种介质，适用于不同流量、压力和温度范围。其典型应用主要包括：

- 1、 供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管网增压、宾馆增压、工业给水增压；
- 2、 工业增压：清洗系统、流程水系统；
- 3、 工业给水：冷却和空调系统、锅炉给水、冷凝系统。
- 4、 液体输送：弱酸弱碱、油和酒精、乙二醇和冷却剂等的输送；
- 5、 灌溉：区域灌溉、喷灌、滴灌等；
- 6、 卫生系统：医药卫生等

YZS型卧式单级离心泵是刚性联轴器联接，由泵、泵轴、联轴器和标准电机组成；YZM型卧式单级离心泵是直联式联接，由泵、定制轴伸的电机组成：

- 1、 泵应安装在通风且防冰冻的地方；
- 2、 应保证管路应力不会对泵的使用造成影响。
- 3、 如果泵安装在户外，必须安装合适的护罩以防止电器元件受潮损坏。
- 4、 电气接线装置应保证泵不受缺相、电压不稳、过载和漏电等情况的损害。
- 5、 为了便于检修，在机组周围需预留足够的空间。
- 6、 泵应水平安装在基座上，水平方向为泵的吸入口，垂直方向为泵的排出口

#### 运行条件

- 1、 清洁、稀薄、非易燃易爆并不含有固体颗粒和纤维的液体；
- 2、 温度在-20 至+100 之间的液体；
- 3、 环境温度+40 内；
- 4、 海拔1000米内；
- 5、 系统压力10bar内。