

## 插装式升降支撑阀 20 ( )

产品名称	插装式升降支撑阀 20 ( )
公司名称	苏州市相城区望亭镇升立液压件厂
价格	800.00/个
规格参数	规格:JBZE-H8B-T 介质温度:20 ( ) 工作压差:20mp
公司地址	苏州市相城区望亭镇宅基工业园
联系电话	13962171780

## 产品详情

规格	JBZE-H8B-T	介质温度	20 ( )
工作压差	20mp	材质	铸铁
品牌	Shengli	型号	JBZE-H8B-T
产品别名	支撑阀	适用范围	液压升降机 升降平台
连接形式	螺纹	类型(通道位置)	二通式
流动方向	单向	驱动方式	电磁
用途	调节	适用介质	油品
压力环境	低压		

该阀是由泄漏量极少的二位二通换向阀与安全阀、单向阀、节流阀高度集成的组合阀。它体积小，重量轻，结构紧凑，性能先进，功能齐全，使用方便，维护简单，即使长时间支撑负载亦不会下沉，因而安全可靠。下降操作时，仅电磁铁通电即可，不必启动油泵。意外断电时，可推动磁铁端的手动杆使油缸下降。它与单作用油缸和油泵一起即可构成用途广泛的升降平台液压系统，广泛应用于仓库、码头等货物堆垛，活动舞台升降系统，油压式升降电梯等。性能参数：公称压力20mpa，公称通径8，公称流量25l/min，安全阀调压范围5~20mpa，电源电压（dc：12v，24v ac：220v）。