

开平氩气出厂价 三埠街道氩气发货点

产品名称	开平氩气出厂价 三埠街道氩气发货点
公司名称	台山市华立工业气体有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	氩气:99.99% 型号:40L
公司地址	台山市四九镇洞美工业区世里路6号
联系电话	13726150535 13726150535

产品详情

开平氩气出厂价 三埠街道氩气发货点

一般汽油箱的常用清洗方法

1.放尽汽油，拆下油箱，然后往汽油箱内加注大半箱水，将锅炉的蒸汽用导管从加油口导入水中，让汽油箱的水沸腾1小时左右，使胶质和脏物浮于水面并被冲走，如此连续两次即可。

2.用热水清洗汽油箱，再用压缩空气吹干，以清除其内部的汽油蒸汽，最后再将汽油箱放入含有10%氢氧化钠的水溶液内浸洗。浸洗后用清水冲洗其内部和外部，若发现其外部有锈蚀，用钢丝刷刷净。

如果不具备上述条件，亦可用清水冲洗汽油箱。

方法是：将水管插入油箱口，打开放油螺栓和浮子口，用压力水连续冲洗5天左右，直至闻不到汽油味后方可施焊。

清洗好汽油箱之后，接着要检查其密封性。

方法是:先将汽油箱的各孔口用橡胶塞堵死，然后浸入水中，将压力为117.6~147kPa的压缩空气从油箱管接头处输入油箱，有空气冒出处即为泄漏部位。将该处油漆刮净，若漏洞不大可用锡焊，漏洞过大则应用补丁进行焊补。施用气焊时，应在汽油箱中注满冷水，以防爆炸。

焊补后用挫刀挫平焊接处，再用高压空气检验汽油箱的密封性，确实焊好之后再装车使用。这样既能确保生产安全，又能保证汽油箱的焊接质量。