

MHYA32MHYA32 矿用通信电缆质量优

产品名称	MHYA32MHYA32 矿用通信电缆质量优
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYA32MHYA32 矿用通信电缆质量优

煤矿用通信电缆MHYV电缆结构

矿用通讯电缆使用条件

矿用通讯电缆环境温度：-40 ~ 50 矿用通讯电缆月平均大相对湿度：95%（+25℃） 矿用通讯电缆安装敷设环境温度：-10℃ 矿用通讯电缆安装时小弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍 矿用通讯电缆型号、名称及使用范围型号名称使用范围MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆用于机械损伤较高的平巷和斜巷MHYBV煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于机械损伤较高的平巷和斜巷MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆用于较湿的斜井和平巷MHYA32煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于竖井和斜井 结构数据及主要技术支持型号结构及性能MHYVMHJYVMHYBVMHYAVMHYA32规格（对数芯数）1×22×21×45×21×22×25×210×220×220×230×250×230×250×280×2线芯结构根数/直径mm7/0.284/0.28铜线+3/0.28钢线1/0.8粘接护层及铠装层———编织0.2—0.3的镀锌钢丝铝—聚乙烯带绕包聚乙烯绕包及镀锌钢丝铠装电缆外径 mm7.18.68.011.57.18.615.618.423.423.427.432.632.637.343.0电缆参考重量kg/km58896813458872183235124726781006145019432828电缆导电线芯直流电阻 /km457336.7绝缘线芯绝缘电阻 /km3000耐交流电压电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min，1.5kv交流电压工作电容 μF/km0.06远端串音衰减（500m） dB70固有衰减 dB/km1.101.300.95电缆工作时的直流电阻差