

昆山长城抗磨液压油销售点

产品名称	昆山长城抗磨液压油销售点
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	2460.00/桶
规格参数	品牌:长城 型号:46 产地:上海
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

昆山长城抗磨液压油销售点在昆山开发区中航城，苏州新鸿润润滑油有限公司

2019年昆山长城液压油授权代理苏州新鸿润润滑油有限公司，在以下地区可以送货：昆山市玉山镇、巴城镇、花桥镇、周市镇、千灯镇、陆家镇、张浦镇、周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇，昆山经济开发区，日本工业园，昆山德国工业园，昆山出品加工区，昆山西班牙工业园，昆山京阪工业园，昆山城北模具城，起订量为一桶，在接到订单后三个小时内送到，确保您的设备及时用油。正规长城润滑油昆山授权经销商，苏州新鸿润润滑油有限公司，授权编号：PCLS0707.

长城L-HM抗磨液压油简介：长城L-H

M抗磨液压油是以精制的基础油和高品质添加剂，采用较好技术水平生产工艺调和而成，可广泛用于工业设备中低压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为22、32、46、68、100等牌号。

长城L-HM抗磨液压油性能特点：良好的抗磨损性能，减少液压泵的磨损；良好的抗乳化性；

良好的抗泡性；良好的氧化安定性；良好的防锈及防腐蚀性能；良好的橡胶适应性，有效保护较好封材料，防止泄漏。

长城L-HM抗磨液压油执行标准：产品符合以下规格，GB 11118.1 L-HM (普通)

长城L-HM抗磨液压油应用范围：适用于机床等工业设备中低压液压系统的润滑。起重机，张紧液压站，注塑机，压铸机，折弯机，泵车，挤出机，压延机,硫化机,较好炼机,开炼机,脱模机,缠绕机,挤出机,斜裁机,裁切机，冲床，锻造机床，

长城液压油的作用和长城液压油保存方法：长城液压油的作用和长城液压油保存方法，长城液压油起着

润滑、传压、冷却、防腐等作用，长城液压油要放在清洁的容器中。长城液压油的作用：1、传压，长城液压油的压缩性通常较小，我们可近似地认为它是不可压缩流体，因此长城液压油能把作用于其上的压强以原大小于不变地向各个方向进行传递，结果促使陶瓷工厂液压设备产生预定的运动。这就是长城液压油的传压作用。2、润滑，在陶瓷工厂液压传动系统中，形成相对运动的摩擦偶合面被具有一定强度的长城液压油膜隔开，由于此油膜能够承受负荷，所以它可以减少摩擦系数，减轻零件的磨损等。3、冷却，长城液压油具有良好的热传导性，能够及时带走摩擦偶合面所产生的摩擦热，并能及时冲洗摩擦偶合面所产生的磨屑等污物，从而达到降低摩擦偶合面的温度和减轻其磨损的效果。4、防腐，目前，金属零件特别是黑较好金属零件是液压传动系统的主要零件。如果它们长期暴露在大气中，由于水和空气等有害物质的侵蚀而生锈，严重危害其使用性能。如果将金属零件等浸泡在长城液压油中，可使金属零件加工面与水和空气等有害物质隔离，从而减轻腐蚀，防止生锈。5、减振及阻尼，如果因某种原因，快速运动的液压设备突然停止运动，将会产生很大的冲击能量，这对液压设备的危害是非常大的。正是由于长城液压油具有较好的压缩性，能将此能量迅速转变成液压压缩能，达到减振、阻尼及缓冲等作用。确保陶瓷工厂液压设备及操作人员的安较。长城液压油保存方法：长城液压油要在清洁处存放油液。如果油液已被弄脏，较简单的办法是从容器上部抽取油液，并用一个清洁、干燥、与油液相容的过滤器（不是活性土型）过滤之。然后废弃已污染的底部油液。或者，如果有设备的话，可以让脏油通过一个离心分离机来去除脏物。输送油液的任何器物在使用之前都要弄干净。

昆山长城液压油多久更换：其实长城液压油的更换时间没有特定的时间，可以根据长城液压油的工作小时计算（可适当延长），根据经验长城液压油长时间没有更换过滤器、用相应的过滤设备过滤除杂除水等。长城液压油在使用中长期慢慢积累会变脏，一般来说，是到了你都能感觉到磨损设备了，才会考虑更换，但是他们已经磨损啦，建议有高精度滤油机的企业，在线运行，隔个两三个月就进行一次在线循环，这样长城液压油就一直保证干净，不光能延长长城液压油的使用寿命，还能对设备进行保养。

如何判断长城液压油是否要更换，判断长城液压油是否需要更换的方法：看长城液压油发黑或者表面有白较好较好沫，手感可明显感觉长城液压油油杂质就要更换新的长城液压油，但在更换前要做好长城液压油箱和管路的清洗工作。如果工作时间不常，长城液压油颜较好比新的长城液压油深或略微发白，可以有专门滤油小车过滤，用过滤网这个方法是不可取了，也达不到很好的过滤效果，只能过滤大的颗粒杂质，实际上很液压杂质还是没过滤。当长城液压油更换的时候，一般企业都是采用更换新的长城液压油，首先抽出油箱中的旧油，然后清干净下面的油泥，再加入新的长城液压油，那有没想过，这个油泥其实平时已经磨损设备啦，还有没有想过，当新油加入以后，管路中的旧油是没法换的，一开机，旧油就混入新油中，污染新油，变相的降低润滑油的使用寿命。

设备中的液压油出现泡沫的原因及应采取的相应措施：液压油的泡沫问题直接关系到液压系统能否正常使用，是关键指标，一般来说，液压油的泡沫可能导致1、液压系统振动，引起液压系统工作不稳定2、液压油温度升高，对液压油的使用寿命产生影响。一般来说，根据产生的泡沫多少，采取相应的对策。对于不严重的情况，即油箱中泡沫较多，未溢出油箱的：加入少量的抗泡剂；置换加入少量的新油；在进油口放破泡沫铁丝网。对于比较严重的情况，主要措施有：排除污染源。看是否存在活性物质的污染源；置换液压油。看是否是油的问题，如有在线的过滤装置，采用较流量过滤。改进系统设计。看是否液压系统的设计方面的问题，尤其是油箱的进出油口的设计、油的循环量（油箱大小）。当然，液压新油本身的抗泡沫问题也要加以考虑，一般满足国标的就可以了，不要追求小的数据，因为同液压油的抗泡沫问题相比，液压油的空气释放性能更重要。因此，使用中出現泡沫问题，多从污染油箱的进出口设计方面考虑，不要一味地加抗泡剂，对大型的液压系统建议采用在线的过滤装置，这样不仅对使用的液压油进行过滤净化，而且对液压油的使用寿命、设备的使用寿命都有好处。

苏州新鸿润润滑油有限公司专业在昆山代理长城润滑油，我们的优势：

质量稳定：正规授权经销商，本产品提供出厂报告及MSDS报告。

价格便宜：通过申请特价比一般经销商便宜

交货迅速：常年备货8000桶以上，昆山地区三小时内送到。