

# 雨停彩色结晶K11防水浆料

产品名称	雨停彩色结晶K11防水浆料
公司名称	广州雨停建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨停 产地:广州
公司地址	广东广州市白云区钟落潭红旗工业区92号
联系电话	020-87426086 13533641334

## 产品详情

### 产品简介 Product Introduction

雨停彩色结晶型厨卫防水浆料是新一代彩色水泥基防水产品：独特的配方设计，采用全球顶级德国巴斯夫主原料，选用多种无机材料及进口助剂、填料、精心研制而成结晶型双组份防水涂料。

### 性能特点 Product Feature

强度更高，耐水性更好、粘结力更强。

纳米色因子彩色科技，避免漏刷。

涂刷爽滑，可在潮湿的基面上施工。

无毒、无害、无环境污染。

### 适用范围 Range of Application

厨房、卫生间、储水池、仓库、地下室的防水

专用于家庭厨房、卫生间等高端室内防水。

### 施工程序与方法 Construction Procedure

**基面处理** 搅拌方法 涂刷工艺 养护 **基面处理**：把基面清理干净，并应平整结实，无空鼓，孔隙、砂眼须用水泥砂浆填补平整，如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水充分湿润至无明水为准。**搅拌方法**：将液料倒入干净的搅拌桶内，然后按比例边搅拌边慢慢倒入粉料，充分搅拌至均匀无粉粒，无沉淀的膏糊状，静置几分钟后再稍稍搅拌即可使用。（建议能用电动搅拌器 搅拌效果更佳）。**涂刷工艺**：用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的

基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔，应反复涂刷将气体排出，涂刷完第一遍，待其表干（表面不粘手）后，再依次交错涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出0.8mm，以免影响施工效果 养护：防水施工12小时后，喷细雾水养护，至少24小时后进行闭水试验（温度较低或通风不良时，可适当延迟进行）。  
注意事项 Notice

使用前请仔细阅读包装说明。

不能在5℃以下或有明水，淋雨施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完，超时切勿加水重复使用。

空气太潮湿或不通风的地方，应采用通风设备加快防水层干固。

如墙面须粘贴瓷砖的，最好使用雨停生产的专用瓷砖胶粘贴，以免引起空鼓或脱落。

本产品贮存于阴凉通风干燥处理，未启封可保存两年。

平整基面1.3-2kg/平方米（根据实况定量）

18kg

贮存方法 Preservation Method参考用量 Dosage产品包装 Product Packaging