

螺母保证载荷试验夹具批发厂家

产品名称	螺母保证载荷试验夹具批发厂家
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:JW-30 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房(注册地址)
联系电话	15098879598

产品详情

一、螺栓螺母的“保证载荷”试验：

GB3098.1~82规定硬度、强度和保证应力等都是必检项目。一般情况下，材料的淬透性好，螺栓杆部横截面上硬度能均匀分布，只要硬度合格。强度和保证应力也能达到要求。

但是当材料的淬透性差时，会造成心部硬度远远低于表层硬度，虽然按规定的部位检查硬度时，都在合格范围之内，但强度和保证应力往往达不到要求，不排除零件中心部分有低硬度、低强度部分存在。一般情况下，材料的淬透性好，螺杆部横截面上硬度能均匀分布。

只要硬度合格，强度和保证应力也能达到要求。但是当材料的淬透性差时，虽然按规定的部位检查，硬度是合格的，但强度和保证应力往往达不到要求，尤其是表面硬度趋于下限时。为了把强度和保证应力控制在合格范围之内，往往提高硬度的下限值。

二、螺母保证载荷试验夹具主要技术指标：

- 1、楔负载试验最大拉力：696kN（M30-10.9s）
- 2、螺栓最小拉力荷载试验：583kN（M30-10.9s）
- 3、螺母保证荷载试验：583kN（M30-10.9）

4、螺栓保证荷载试验：466kN（M30-10.9s）

三、螺母保证荷载试验夹具配置：

1、夹具体（含拉杆）一对（共4件）

2、平垫M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）

3、带内螺纹的拉力环M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各两件（20件）

4、楔负载块M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一付（2件/付，20件）

M20以下为10°、6° M22（含M22）以上为4°、6°

5、螺母试验芯棒M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）

其它规格需特殊订货