

雨停高柔弹性防水涂料

产品名称	雨停高柔弹性防水涂料
公司名称	广州雨停建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雨停 产地:广州
公司地址	广东广州市白云区钟落潭红旗工业区92号
联系电话	020-87426086 13533641334

产品详情

雨停高柔弹性防水涂料是由丙烯酸酯乳液和水泥为主要原料，加入填料及进口助剂配制而成，经水分挥发和水泥水化成膜的、适用于房屋建筑及土木工程涂膜防水用的双组份弹性防水涂料。

性能特点 Product Feature

- .柔韧性好，能抵御建筑物的轻微震动和微裂纹。
- .优异的抗紫外线，耐老化性能。
- .粘结力强，透气性好，可在潮湿基面上施工。
- .无毒、无害、无环境污染

适用范围 Range of Application

适用于建筑物的屋面、内外墙、厨房、卫生间、公路、桥梁等防水.

施工程序与方法 Construction Procedure

基面处理 涂料搅拌 涂刷 养护

.基面处理：把基面清理干净，并应平整结实，无空鼓，孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整，如气温较高或基面较干燥，施工前应用清水充分湿润至无明水为准。

.涂料搅拌：将液料倒入干净的搅拌桶内，然后按比例边搅拌边慢慢倒入粉料，充分搅拌至均匀无粉粒，无沉淀的膏糊状，静置几分钟后稍稍搅拌即可使用。（建议能用电动搅拌器搅拌效果更佳）。

.涂刷：用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面，不可漏刷。涂刷时如有气孔，应反复涂刷将气体排出，

涂刷完第一遍，待其表干(表面不粘手)后，再依次交错涂刷第二遍，如此反复至少两至三遍，每遍的厚度不超出0.8mm，以免影响施工效果。

.养护：防水施工24小时后，喷细雾水养护，至少48小时后进行闭水试验(温度较低或通风不良时，可适当延迟进行)。

注意事项 Notice

.使用前请仔细阅读包装说明。

.不能在5℃以下或有明水、淋雨施工，搅拌好的浆料应在2小时内用完，超时切勿加水重复使用。

.空气太潮湿或不通风的地方，应采用通风设备加快防水层干固。

.如墙面须粘贴瓷砖的，最好使用雨停生产的专用瓷砖胶粘贴，以免引起空鼓或脱落。

贮存方法：本产品贮存于阴凉通风干燥处，未启封可保存两年。

参考用量 Dosage

平整基面：1.5~2kg / m² (根据实况定量)

产品包装 Product Packaging

5kg/桶 (2.0kg乳液+3.0kg粉料)

18kg/桶 (7.2kg乳液+10.8kg粉料)

42kg/桶 (17kg/桶乳液+25kg/包粉料)