

复合型sr防渗保护盖片（新型）

产品名称	复合型sr防渗保护盖片（新型）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	sr防渗盖片:sr防渗盖片厂 防渗保护盖片:sr防渗保护盖片 sr复合盖片:sr防渗复合盖片
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

复合型sr防渗保护盖片[新型]

复合型sr防渗保护盖片是一种新型保护性盖片复合体，包括载体基材，所述的载体基材的上表面涂覆有观察角补偿层，sr防渗保护盖片所述的观察角补偿层与载体基材之间设有环烯烃聚合物层。

复合型sr防渗保护盖片厂家通常名称：SR防渗保护盖片、SR橡胶防渗保护盖片、SR三元乙丙防渗盖片、SR防渗盖片、三元乙丙复合盖片等。

复合型sr防渗保护盖片所述的观察角补偿层与环烯烃聚合物层之间从上至下层面接触设有防静电层和防水层。本实用新型结构简单、设计合理，采用较为常规的生产工艺即可制备而成，具有较为显著的实用意义。

复合型sr防渗保护盖片产品特点：

- 1)塑性防渗适应基面变形性强：SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是SR塑性止水材料，当混凝土基面变形时，SR塑性止水材料发生塑性变形，从而避免SR防渗盖片受到应力破坏；
- 2)抗拉强度高：利用SR防渗盖片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；
- 3)抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，SR防渗盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；
- 4)与SR塑性止水材料及混凝土面粘结效果好：SR防渗盖片上复合有SR塑性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

复合型sr防渗保护盖片是由高分子聚合物液(如聚丙烯酯、聚醋乙酯好的防水材料。水泥聚合物防水涂料是柔性防水涂料,即涂膜防水。复合强化木地板的基材主要有两种,一种是中、高密度的纤维板,一种是刨花形态特殊的刨花板。目前市场销售的复合强化木地板绝大多数以中、高密度的纤维板为基材。由于地板与其它装饰装修材料相比,使用条件相对恶劣,故对基材的耐潮性、变形性、抗压性等要求较高,基材的优劣在很大程度上决定了地板质量的高低。

SR填料嵌填后采用模具检查,外观尺寸符合设计要求后覆盖复合型sr防渗保护盖片。与面膜接触的混凝土表面应平整、洁净,局部不平部位采用柔性填料找平。铺好面膜后,采用电锤在PVC面膜两侧翼缘上钻孔,孔距20cm,安装不锈钢螺栓固定复合型sr防渗保护盖片,然后用扁钢压条将复合型sr防渗保护盖片压紧,并用螺母固定。不锈钢压条应事先在厂内按20cm间距钻20mm椭圆形孔,扁钢压条接头采用250mm长同规格扁钢压缝,接头缝宽5.0mm。