

螺母保证载荷试验夹具品牌济南九望

产品名称	螺母保证载荷试验夹具品牌济南九望
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九望 型号:JW-30 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房（注册地址）
联系电话	15098879598

产品详情

一、螺栓螺母的“保证载荷”试验：

保证载荷是螺纹产品实物不产生明显塑性变形所能承受的极限载荷，该值由产品的螺纹应力截面积和保证应力的乘积确定。

卸除载荷后，螺母不得脱扣或断裂，并且可用手将螺母旋出，或借助扳手可松开螺母（不超过半扣）。对螺栓而言，卸除载荷后螺栓无明显变长（测量误差为±12.5微米）。此载荷即为保证载荷。

保证应力=保证载荷/应力截面积。此试验需要用到螺母保证载荷试验夹具。

二、螺母保证载荷试验夹具主要技术指标：

- 1、楔负载试验最大拉力：696kN（M30-10.9s）
- 2、螺栓最小拉力荷载试验：583kN（M30-10.9s）
- 3、螺母保证荷载试验：583kN（M30-10.9）
- 4、螺栓保证荷载试验：466kN（M30-10.9s）

三、螺母保证载荷试验夹具配置：

- 1、夹具体（含拉杆）一对（共4件）
- 2、平垫M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）
- 3、带内螺纹的拉力环M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各两件（20件）
- 4、楔负载块M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一付（2件/付，20件）
M20以下为10°、6° M22（含M22）以上为4°、6°
- 5、螺母试验芯棒M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）

其它规格需特殊订货