多功能立式摇臂钻Z3050X16

产品名称	多功能立式摇臂钻Z3050X16
公司名称	滕州市洪緒镇宇恒机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:宇恒 型号:Z3050X16
公司地址	中国 山东 滕州市 滕州市平行南路洪绪开发区
联系电话	86 0632 5912588 13561175516

产品详情

类型	摇臂钻床	品牌	宇恒
型号	Z3050X16	主电机功率	1.5/4 (kw)
外形尺寸	$2170 \times 950 \times 2450 \text{ (mm)}$	轴数量	单轴
钻孔直径范围	50 (mm)	主轴转速范围	(6级)75-1100(rpm)
主轴孔锥度	5	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	是

主要功能与特点:

外观造型美观大方,总体布局匀称协调.采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。导轨经超高频淬火。摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。

z3050×10×13×16系列摇臂钻床技术参数				
规格与参数	单位	z3050 × 10	z3050 × 13	z3050 × 16
最大钻孔直径		50	50	50
主轴中心至立柱母线距	mm	最大1000	最大1300	最大1600
离		最小360	最小360	最小360
主轴箱水平移动距离	mm	650	950	1250
主轴端面至底座工作台	mm	最大1300	最大1300	最大1300
距离		最小260	最小260	最小260
主轴圆锥孔		莫氏5号		

主轴行程	mm	220			
主轴转速级数	级	6			
主轴转速范围	r/min	75-1100			
主轴进给量6级		0.10 0.16 0.22 0.25 0.35 0.56			
主轴允许最大进给抗力	n	16000			
摇臂回转角度	0	360			
升降电动机功率	kw	1.5			
主电机功率	kw	4			
净重	kg	1700	2400	3000	
机床轮廓尺寸(长×宽	mm	1500 × 705 × 2300	1950 × 810 × 2450	2170 × 950 × 2450	
x 高)					

在加工螺纹时,要求主轴能正反转。摇臂钻床主轴正反转一般采用机械方法实现。因此主轴电动机仅需要单向旋转。摇臂升降电动机要求能正反向旋转。

摇臂钻床的主运动和进给运动均为主轴的运动,为此这两项运动有一台主轴电动机拖动,分别经主轴传动机构,进给传动机构实现主轴的旋转和进给。

具有连锁与保护环节以及安全照明、信摇臂的移动严格按照摇臂松开 移动 摇臂夹紧的程序进行。因此摇臂的夹紧与摇臂升降按

主要功能与特点:具有连锁与保护环节以及安全照明、信号指示电路。

外观造型美观大方,总体布局匀称协调.

采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。

导轨经超高频淬火。

摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。

结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性

为了适应多种形式的加工要求,摇臂钻床主轴的旋转及进给运动有较大的调速范围,一般情况下多由机械变速机构实现。主轴变速机构与进给变速机构均装在主轴箱内。

项目	z3050*16
最大钻孔直径(mm)	50
主轴中心线至立柱母线最大距离(mm)	最大1600最小360
主轴箱水平移动距离(mm)	1250

主轴端面至底座工作台距离(mm)	最大1050最小260
主轴圆锥孔	莫氏5号
主轴转速(r/min)	78、135、240、350、590、1100
主轴转速6级(mm/r)	0.1、0.16、0.22、0.25、0.35、0.56
主轴进给量3级 (n)	16000
主轴允许最大进给抗力(m/min)	1.3
摇臂回转角度	360
主电机功率(kw)	4主轴/1.5升降
机床重量(kg)	3000
机床外形尺寸(长×宽×高)	2170*950*2450

主要功能与特点:具有连锁与保护环节以及安全照明、信号指示电路。

外观造型美观大方,总体布局匀称协调.

采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。

导轨经超高频淬火。

摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。

结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且

它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工

本机床是一种用途广泛的通用型摇臂钻床,能够满足一般加工车间及个体用户在零件上进行钻孔、扩孔、铰孔、镗孔及攻丝等机械加工。转臂采用内外立柱加滚动轴承的结构,操作轻便灵活。具有主轴机动进给、横臂机动升降、循环水冷却及过载保护等功能。机床刚性好、噪音低、操作

主要功能与特点: 外观造型美观大方,总体布局匀称协调. 采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。导轨经超高频淬火。 摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。

结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且 它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工

预付30%定金,货到后收取剩余部分。售后服务:

1:一年内免费维修(人为因素除外)

注:请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护.

联系人:李先生 0632-5912588 13561175516

我们的承诺:

我们会尽一切努力以价格、质量取胜,以德服人,创造公正和诣的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代,网上购物好处很多,需要大家共同努力去维护,用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题,先要取得沟通,化解误会和矛盾,一定可以协商解决的。是我们的疏乎和责任我们会认真对待,理解和尊重是相互的.....

辅助运动有:摇臂沿外立柱垂直移动,主轴箱沿摇臂长度方向的移动,摇臂与外立柱一起绕内立柱的回转运动。为了适应多种形式的加工要求,摇臂钻床主轴的旋转及进给运动有较大的调速范围,一般情况下多由机械变速机构实现。主轴变速机构与进给变速机构均装在主轴箱内。

预付30%定金,货到后收取剩余部分。售后服务:

1:一年内免费维修(人为因素除外)

注:请按照使用说明操作.再优质的产品也需要您的精心维护.

联系人:李先生 0632-5912588 13561175516

我们的承诺:

我们会尽一切努力以价格、质量取胜,以德服人,创造公正和诣的购物环境。在这个电子商务飞速发展的时代,网上购物好处很多,需要大家共同努力去维护,用心去对待每一笔买卖行为。我们将争取努力做到让你100%满意。十分欢迎大家对我们的评价。确实交易出现了问题,先要取得沟通,化解误会和矛盾,一定可以协商解决的。是我们的疏乎和责任我们会认真对待,理解和尊重是相互的.....

辅助运动有:摇臂沿外立柱垂直移动,主轴箱沿摇臂长度方向的移动,摇臂与外立柱一起绕内立柱的回 转