

投料混合包装--小型线

产品名称	投料混合包装--小型线
公司名称	上海尘鑫工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尘鑫
公司地址	上海嘉定区金园路333号
联系电话	18001963953

产品详情

产品优势：

- * 全不锈钢制作
- * 表面镜面抛光
- * 完全达到GMP标准
- * 主机可以选择卧式螺带混合机、卧式犁刀混合机、立式螺带混合机等，满足不同的产品混合机要求。
- * 本设备最大的优点是设备矮小，投料操作方便，
- * 本机功能齐全，投资少，特别适合在小批量中试生产时使用。

工作原理：

- 1、所有需要混合的原材料通过叉车上料至平台、人工拆包直接投入混合机。有时也通过真空上料机、螺旋上料机等地面直接投料输送混合机。
- 2、所有物料投入混合机后，启动混合机混合5~10min将物料混合均匀，
- 3、混合完成后打开混合机阀门将物料包装成小包或通过其他中转容器转入下一步生产设备内。
- 4、一般生产一个批次包括投料、混合、包装整个过程为30~60min。

技术参数：

- 1、批次混合量可以选择：300Kg / 500Kg / 1000Kg
- 2、所有需要混合的原材料投入混合机后，启动混合机混合5~10min将物料混合均匀，打开混合机阀门将物料包装成小包或通过其他中转容器转入下一步生产设备内。一般生产一个批次包括投料、混合、包装整个过程为30~60min。

- 3、设备用电：5~15Kw，一般选用3相380V电源，如果需要特殊设计选用220V电源请在定货时说明
- 4、设备材质：SUS304或316L不锈钢制作，有时为节约设备成本设备支架及平台等用碳钢制作其余与物料接触不锈钢制作
- 5、设备表面处理：不锈钢表面全部镜面抛光处理
- 6、生产过程：可以加入少量液体混合，液体的加入采用喷雾形式喷入混合机内进行均匀混合，防止液体直接加入后起球结团现象。
- 7、生产过程：是否需要加热、保温、反应
- 8、本设备最大的优点是设备矮小，投料操作方便，一般GMP标准车间都能够安装，如果需要绝对的清洗时，也可以选择立式螺带混合机作为混合主机。
- 9、特别适合在小批量中试生产时使用，适合一台混合机内生产一种产品的中试生产。