

# 新疆净化塔中昌环保设备

产品名称	新疆净化塔中昌环保设备
公司名称	昌吉市中昌玻璃钢设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	中昌:可定制 ZCT:可定制 中国:可定制
公司地址	新疆昌吉州昌吉市滨湖镇滨湖村一区友谊路西四巷2号
联系电话	18909925695

## 产品详情

新疆净化塔，净化塔

联系人：陈经理 联系电话：18909925695

### 玻璃钢净化塔使用注意事项

- 1、玻璃钢净化塔宜安装在混凝土基础上，水泵、风机应按要求另做混凝土基础。运输安装时要注意保护，不得碰损机体及部件。
- 2、安装和工作在室外的，冬季应对底部水池部位注意防冻。使用时应先开循环水泵2-3分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机1-2分钟后，再停循环水泵。
- 3、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。应定期进行检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。

通过以上的介绍，相信大家对于玻璃钢净化塔的使用事项有了一定的了解，只有熟悉设备的使用，才能提高玻璃钢酸碱废气洗涤塔的使用效果，减少工业污染给我们带来的影响。

### [玻璃钢烟囱](#)

是一种新型化纤复合资料，因为分解树脂和玻璃纤维采取环绕纠缠工艺制造而成。因为玻璃钢耐化学腐蚀，并且造价比镍合金低。玻璃钢烟囱主要是针对一些腐蚀性气体而设计生产的，普通的金属或其他材料无法抵挡腐蚀气体的侵蚀，时间一旦拉长，不进行维护保养的话很可能会出现破损。

#### 一、玻璃钢烟囱装置流程新疆净化塔，净化塔

## 玻璃钢烟囱

是理想的防腐蚀排烟管道，因为其防腐蚀性比砖烟囱或金属材料强了不是一星半点，在订好玻璃钢烟囱后应当怎么装置呢？

- 1、玻璃钢烟囱装置需求钢维护架来固定玻璃钢烟囱，以防装置时烟囱歪斜或坍塌。钢维护架一般要比玻璃钢烟囱高10%；
- 2、先将维护架顺次组装好，经过吊车逐渐装置至规划最高点。
- 3、将烟囱逐节装置。每两节组合成一组。先将第一节放置到衔接渠道，再将第二节吊起至第一节上方，然后经过吊环扣住两节烟囱，然后运到钢维护架下。
- 4、顺次完结上述过程，完结后分别将每组烟囱吊装即可。

## 二、玻璃钢烟囱有哪些优点？新疆净化塔，净化塔

以下是玻璃钢材质烟囱独特的优势：

- 1、玻璃钢材质可以抵挡各种腐蚀性气体的侵蚀，比如硫酸、氯化氢等等强烈腐蚀性的化学物质都可以长期有效的与玻璃钢材质共存；
- 2、整体结构完整，成熟的生产工艺使整个玻璃钢烟囱厚度均匀没有薄弱点，包括里衬和外衬；
- 3、玻璃钢材质的烟囱维护保养费用较低，维护保养时间周期较长，同时也可以耐高温；
- 4、外形可以根据客户的要求进行定制，不同颜色大小均可以生产。