

新疆净化塔玻璃钢洗涤塔

产品名称	新疆净化塔玻璃钢洗涤塔
公司名称	昌吉市中昌玻璃钢设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	中昌:可定制 ZCT:可定制 中国:可定制
公司地址	新疆昌吉州昌吉市滨湖镇滨湖村一区友谊路西四巷2号
联系电话	18909925695

产品详情

新疆净化塔玻璃钢洗涤塔

联系人：陈经理 联系电话：18909925695

废气净化塔种类：

1. 填料塔新疆净化塔玻璃钢洗涤塔

它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成，塔外壳多采用金属材料，也可用塑料制造。

填料是填料塔的核心，它提供了塔内气液两相的接触面，填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面，有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。常用的填料有、弧鞍形和矩鞍形填料，20世纪80年代后开发的新型填料如QH—1型扁环填料、八四内弧环、刺猬形填料、金属板状填料、规整板波纹填料、格栅填料等，为先进的填料塔设计提供了基础。

适用于快速和瞬间反应的吸收过程，多用于气体的净化。该塔结构简单，易于用耐腐蚀材料制作，气液接触面积大，接触时间长，气量变化时塔的适应性强，塔阻力小，压力损失为300—700Pa，与板式塔相比处理风量小，空塔气速通常为0.5—1.2m/s，气速过大会形成液泛，喷淋密度6—8m³/(m²·h)以保证填料润湿，液气比控制在2—10L/m³。填料塔不宜处理含尘量较大的烟气，设计时应克服塔内气液分布不均的问题。新疆净化塔玻璃钢洗涤塔