

中小学新型通风化学实验室

产品名称	中小学新型通风化学实验室
公司名称	浙江普育教育设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙码头
联系电话	0577-67497133 17816893759

产品详情

通风化学实验室

产品详情：

序号	名称	化学智慧技能通风实验室配置清单（56座） 规格技术说明		
1	教师演示台	1、规格：2800×700×850mm2、材质： （1）台面材料：采用板厚为25mm环保实芯理化板（2）放射性物质符合GB6566-2010标准中A类装饰标准要求；（3）耐酸碱性能符合相关标准（提供检测报告）（4）甲醛释放量符合GB18580-2017E1标准要求（5）台体框架：采用模具成型的铝合金型材制作，	张	7

铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS或金属连接件组装而成，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱，其外径50mm；铝合金型材带凹槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。

(6) 台体衬板：用厚度为16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。

3、结构：(1) 讲台右侧是PPR水封式化验水槽和铜质镀铬三联水嘴(2) 讲台中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉内置教师演示实验电源，具有以下功能：a、可以控制全室风量风速装置。b、教师自用实验安全电源。c、控制全室各学生桌交直流实验安全电源。

4、桌腿：铝木结构；铝合金材料厚度(立管) 1.2mm，圆管直径50mm，方管32×32mm,组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。

实芯理化板(2)台面除站人一边以外的三边设有滴水槽,站人一边做成引流皇冠角,可以暂时积存台面流下的试剂溶液,确保实验人员安全,整体防水之性能,后挡水和侧挡水板均采用实芯理化板或防腐蚀塑料挡水沿。要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱,耐腐蚀,整体防水之性能。台面板的各项功能必须达到如下要求:1、出具关于钾、镭、钷等放射性物质的检测报告(按照国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测);2、甲醛释放量限量值按照国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》检测(检测方法为气候箱法),检测结果达到E1检测标准(为保证产品质量,台面安装完毕结束抽检,如达不到国家E1检测标准,不予验收);3、台体框架:采用模具成型的铝合金型材制作,铝合金型材的壁厚1.2mm。框架的立柱为圆管,框架的横梁为方管,通过ABS或金属连接件组装而成,保证组装接缝严密,连接牢固,无松动现象。采用圆管立柱,其外径50mm;铝合金型材带凹槽,槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配,接缝严密,无晃动现象。铝合金型材表面需

		经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。		
		4、台体衬板：用厚度为16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合GB18580的要求。备注：1、投标厂家需有板材供应商出具的授权证明；2、投标厂家需有板材供应商出具的产品检测报告复印件3、投标厂家需提供板材厂家样品（样品尺寸大420*320*25mm，一边做成引流皇冠角,样品上面开孔,开孔内壁与理化板表面颜色一致）		
3	学生电源接收盒	ABS材质注塑成型且有防尘盖	个	196
4	教师总控台交直流电源装置（数控触摸式）	传输到每张学生桌，控制分组电流，按需向各组学生输送交流低压电源。	套	7
5	教师转椅	（1）立体坐垫：内部高弹海绵表面采用透气网布，透气舒适，外坐不累。（2）翼型尼龙扶手：造型优雅，手感舒适。（3）S型靠背：人体工学设计，贴合背部。（4）钢制五星脚：钢制电镀五星脚，稳固耐用（5）防爆承载机构：更加安全，放心（6）静音滚轮：推拉顺畅，360度旋转灵活	张	7
6	学生凳	凳面：1材质：采用环保型ABS改性塑料一次成型；2尺寸：300mm*300mm；3表面细纹峻花防滑不发	张	392

		光。脚钢架：1材质及形状：圆形无缝钢管；2尺寸：50mm×0.7mm；3全圆满焊接完成结构牢固，经水镜处理，长时间使用也不会产生表面漆剥现象。脚垫：材质采用PP加耐磨纤维质塑料，带不锈钢盖，实心倒勾式一体射出成型。主柱：材质水镀钢管，1.2厚。		
7	三联水嘴	防溅铜质镀铬三联快开水嘴或PP水嘴	套	105
8	化验水槽	PP-R水封式水槽或陶瓷水槽尺寸:390mm*290mm*180mm，采用5mm厚高密度PP-R一体成型水槽，具有较强的耐腐蚀性。封式结构，可防止废水产生气体返回。	个	105
9	净水防塞装置	用铜阀防止进水堵塞，为了防止进水有泥沙等杂质。	套	7
10	全室给排水装置	给水PPR管，PVC排水管，地下进出水管道，为每个学生桌送水排水。	套	7
11	全室线缆布置	七蕊铜线，设过载保护功能，漏电保护开关，给每个学生桌供电。	套	7
12	无级调速电机	带7.5KW电动机	套	7
13	风量风速控制器	转速可调范围0~1440转/分	台	7
14	台面通风装置	隐蔽式网状吸风罩ABS材质注塑成型	个	399
15	室内地下通风管道	通风管配有三种不同的型号管材。主通风管采用直径为400mm的圆管，壁厚为8mm。主通风管两侧连接有160mm的圆支管。在每条圆支管上又连接有直径为110mm的分支管，通向各个学生桌台面。	套	7
16	室外行程防腐通风管	化工专用工程硬塑	套	7
17	防腐耐酸耐碱风机	化工专用工程硬塑	台	7

18	进出口柔性伸缩	化工专用工程硬塑5* 48*6A离心式	套	7
19	风机减振器	专用工程硬塑	件	7

我司常年在全国投标中小生物实验室，化学试验室，物理实验室，科学实验室，中小学科技活动室，活动实践室，美术室，书法室，心理咨询室，医务室，通用技术教室，体育室，舞蹈室，音乐室，多媒体教室，科学探究室等多功能教室的整体方案配套设计安装。

---浙江普育教育设备有限公司

www.zjpuyujy.com