

浙江普育中小学化学智慧技能准备室及仪器配置清单厂家直销

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 浙江普育中小学化学智慧技能准备室及仪器配置清单厂家直销 |
| 公司名称 | 浙江普育教育设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:普育 型号:PY-HXZBS 产地:温州 |
| 公司地址 | 浙江省温州市永嘉县桥下镇梅岙码头 |
| 联系电话 | 0577-67497133 17816893759 |

产品详情

化学准备室

产品详情：

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 化学智慧技能准备室及仪器配置清单规格技术说明 基础设备 准备实验台 | 2 |
|---|---|---|

规格：2000*1000*850 张
mm铝木结构：铝合金框架采用方型立腿（45*45mm）、方型横梁（30*23mm），厚度1mm，表面喷塑处理。台面与柜体：一体化台面，采用板厚为12.7mm实验室专用台面高能环保实芯理化板，整个台面

| | | | |
|---|------|---|----|
| | | <p>一体化设计，后挡水和侧挡水板均采用防腐的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面一体总厚度为12.7mm，台面边缘采用麻纹特效防水、防腐处理。台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。台前光滑半圆型。桌身板材应采用环保E1级16mm彩色双贴面三聚氰胺饰面板。所有裸露截面都需用PVC封边条封边。</p> | |
| 2 | 教师转椅 | <p>(1) 立体坐垫：内部高弹海绵表面采用透气网布，透气舒适，外坐不累。(2) 翼型尼龙扶手：造型优雅，手感舒适。(3) S型靠背：人体工学设计，贴合背部。(4) 钢制五星脚：钢制电镀五星脚，稳固耐用(5) 防爆承载机构：更加安全，放心。(6) 静音滚轮：推拉顺畅，360度旋转灵活</p> | 2 |
| 3 | 仪器柜 | <p>规格：1000*500*2000个 mm铝木结构：铝型材厚度1.5mm，柜体板材选用E1级环保三聚氰胺双贴面板，厚度18mm，背板厚度8mm。门板为彩色板，所有外露板材截面均需进行封边处理。柜体上部三层，隔板带U型加强筋，玻璃对开门。下部2层，板门。铝合金拉手与柜门上下沿边一体化相结合，连接件采用实验室专用国标螺母与PP全新材料一体注</p> | 32 |

| | | | |
|---|----------|--|----|
| 4 | 通风药品柜 | <p>塑成型。地脚采用不锈钢与尼龙组合一体注塑成型，最大承载力为18.78KN，符合国家标准，可调高度30mm-50mm。</p> <p>规格：1000*500*2000 个</p> <p>mm铝木结构：铝型材厚度1.5mm，柜体板材选用E1级环保三聚氰胺双贴面板，厚度18mm，背板厚度8mm。上部木框玻璃门，6层阶梯隔板。下部2层，板门。门板为彩色板，所有外露板材截面均需进行封边处理。柜体上部三层，隔板带U型加强筋，玻璃对开门。下部2层，板门。铝合金拉手与柜门上下沿边一体化相结合，连接件采用实验室专用国标螺母与PP全新材料一体注塑成型。地脚采用不锈钢与尼龙组合一体注塑成型，最大承载力为18.78KN，符合国家标准，可调高度30mm-50mm。柜顶装置pp材质吸风罩，天圆地方，风速手动可调，口径直径160MM，尺寸25*50cm。</p> | 13 |
| 5 | 通风柜上通风管道 | <p>通风管配有两种不同套的型号管材。主通风管采用直径为300mm的圆管，壁厚为8mm。主通风管两侧连接有110mm的圆支管。在每条圆支管上直通仪器柜顶端。</p> | 2 |

我司常年在全国投标中小生物实验室，化学试验室，物理实验室，科学实验室，中小学科技活动室，活动实践室，美术室，书法室，心理咨询室，医务室，通用技术教室，体育室，舞蹈室，音乐室，多媒体教室，科学探究室等多功能教室的整体方案配套设计安装。

教育装备类产品多为定制物品，可根据客户要求定制生产，有需报价请联系客服或电话联系。

---浙江普育教育设备有限公司

www.zjpuyujy.com