

PCB线路板雕刻机 PCB330

产品名称	PCB线路板雕刻机 PCB330
公司名称	北京中航北工科技有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:中航北工 型号:PCB330 产地:河南焦作
公司地址	北京市昌平区沙河镇站前路11号3号楼4层8402室
联系电话	18001126214

产品详情

主要功能：

- 1.机器配有保护复位钮：当X、Y、Z超限保护后，需按下保护复位钮，同时移动X、Y、Z位置回到正常位置。
- 2.急停按钮，在机器处于紧急状况时，可以通过急停按钮快速停止机器工作。
- 3.自动原点定位:可以从任意位置自动回到设定的零点。同时有原点记忆功能
- 4.双面板自动定位技术：保证了定位的正确性。
- 5.断点续雕：从任意百分比开始雕刻，或雕刻到某一百分比结束。停止续雕。
- 6.模拟加工：根据设定的参数，虚拟显示实际加工过程。
- 7.实时显示加工路径：加工前首先显示所有加工路径，在加工过程中实时显示当前位置。
- 8.区域选择雕刻：选择任意区域，进行雕刻。满足补雕及精雕的需要。
- 9.组合雕刻/自动选择刀路：选择两把雕刻刀，自动分配雕刻区域。在不影响雕刻精度的情况下选择一把大雕刻刀，快速铣掉大块的空白区域。
10. 钻孔：使用固定铣刀挖出任意孔，减少了换钻头的次数。
11. 外形铣割：板子雕刻完成后进行外形铣割。
- 12.智能主轴转速优化功能，根据选择自动优化主轴转速，从而提高雕刻精度。

- 13.随机附有吸尘设备，有效减少粉尘对身体的危害。
- 14.超强兼容性软件，兼容目前市面上主流EDA及pcb设计软件。
- 15.傻瓜式操作软件，简单易学，只需30分钟即可熟练操作机台。
- 16.随机附带视频教学光盘。
- 17.带LED照明，方便对位及观察操作过程。
- 18.随机赠送配套学习教材。
- 19.无人值守工作自动关机。

技术参数：

加工面板	双面板/单面板
加工尺寸	300 × 300mm
驱动方式	X、Y、Z轴步进电机
加工线径	4mil (0.1mm)
加工线距	6mil (0.15mm)
分辨率	0.04mil(1um)
工作速度	80mm/s
重复精度	0.01
主轴转速	18000 ~ 60000r/min，软件自动优化雕刻速度。
主轴功率	95W
直线导轨	进口直线导轨
传动方式	进口滚珠丝杆
钻孔孔径	0.3 ~ 3.175MM
钻孔深度	0.02-3mm
钻孔速度	120(孔/min)
控制方式	电脑控制
通信方式	RS-232/USB

操作系统 Windows2000/XP/WIN7/WIN8

支持软件 protel99/SE/DXP/Altium Designer/Eagle/Pads/Proteus/CAM350/autocad等

体积 450 × 650 × 450mm

重量 85kg

消耗功率 300W

电源 220V/50HZ