

## 68#抗磨液压油,液压油

产品名称	68#抗磨液压油,液压油
公司名称	徐州市衡润特种油品厂
价格	2280.00/桶
规格参数	型号:68# 品牌:衡润 特性:抗磨液压油
公司地址	东郊骆驼山办事处骆驼山前村东头
联系电话	0516-83162799 15950698176

## 产品详情

型号	68#	品牌	衡润
特性	抗磨液压油	比重	0.94
闪点	245 ( )	40 运动粘度	67.4 ( cSt )
粘度指数	98	倾点	-13 ( )

### 性能特点

杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命

优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞

优异的氧化安定性，油品使用寿命更长

优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化

良好的空气释放性和抗泡性

良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

### 技术规格

产品符合以下规格：产品获得以下oem 认证：

gb 11118.1 (l-hm)    cincinnati p68、p70、p69

iso 11158 : hm eaton-vickers

din 51524 第二部分 parker-denison hf-0

## 应用范围

可广泛用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

可广泛用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

## 典型数据项目

	衡润hm 抗磨液压油		
iso 黏度等级	32	46	68
运动黏度(40 ) , mm <sup>2</sup> /s	33.2	45.8	67.4
黏度指数	98	97	98
闪点( 开口) ,	230	240	245
倾点 ,	-15	-15	-13