

WJ-5002金属轧制油,冷轧油

产品名称	WJ-5002金属轧制油,冷轧油
公司名称	徐州市衡润特种油品厂
价格	2730.00/桶
规格参数	产品规格:wj-5002 执行标准:企业标准 主要用途:带钢冷轧的润滑与冷却和防锈
公司地址	东郊骆驼山办事处骆驼山前村东头
联系电话	0516-83162799 15950698176

产品详情

产品规格	wj-5002	执行标准	企业标准
主要用途	带钢冷轧的润滑与冷却和防锈	CAS	00
类别	冷轧润滑剂	适用轧材	其他有色金属

wj-5002金属轧制油

产品简介

本品系由特定的矿物油、合成脂、乳化剂、表面活性剂与其他特殊添加剂组成。

性能特征

润滑性能好，能有效降低摩擦系数，提供相应的轧制力，可延长轧辊的使用寿命，降低能耗(用电量)，提高轧辊速度而便于获得满意的带钢形状，保持带钢良好的表面平整度和均匀的厚度及光洁度。

冷却性能好，具有很好的导热性能及热容量以利于热量由轧辊和带钢向轧制液传递。

工序间防锈，保持产品的尺寸精度、表面质量及板型的平坦度。

可有效提高轧机速度增加产量,并可降低轧制油的消耗量。

推荐应用

适应在往复式轧制薄板和电硅钢板、普通碳钢板带的轧制工艺润滑，适用于450mm-650mm冷轧的可逆轧机、循环供油方式的连轧机，或在中低速可逆冷轧更高规格的薄板加工工艺。

推荐比例

冷轧轧制工艺润滑推荐使用工业软水或去离子水，使用浓度为3%--6%.

技术参数

项目	质量指标
外观	透明或半透明液体
ph值	7-9
腐蚀45#钢24h不大于	1
运动粘度40	40-45

备注

本品勿与其他产品混用。首次使用时，请将冷却循环系统中残存的原冷却液彻底清洗干净。

使用过程中应对乳化液定时抽样检验,并根据结果补充油、水(少量多批次可保证新鲜度)按不同规格产品材质及产量补充相应量的原液.

200l铁桶包装.存放与阴凉、干燥、通风的库房内.防止水分、杂质混入.有效期12个月.