

M185BGE-L23奇美18.5寸全新A规工业显示屏

产品名称	M185BGE-L23奇美18.5寸全新A规工业显示屏
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:奇美显示屏 型号:M185BGE-L23 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

郑州恒信达科技有限公司

奇美M185BGE-L23工业液晶显示屏|18.5寸显示屏

基本参数

奇美液晶模组M185BGE-L23 应用详情

面板品牌：奇美

面板型号：M185BGE-L23

面板尺寸：18.5英寸

面板类型：a-Si TFT-LCD，液晶模组

工作温度：0 ~ 50 °C

存储温度：-20 ~ 60 °C

奇美液晶模组M185BGE-L23 结构详情

像素数量：1366(RGB) × 768，WXGA

点间距：0.100 × 0.300 mm (H × V)

像素布局：RGB垂直条状

像素间距 : 0.300 × 0.300 mm (H × V)

显示区域 : 409.8 × 230.4 mm (H × V)

可视区域 : 413.4 × 234.0 mm (H × V)

外观尺寸 : 430.37 × 254.6 mm (H × V)

外观厚度 : 11.0 (Max.) mm

外观形状 : 平面矩形

风景肖像 : 风景模式

宽高比 : 16:9 (H:V)

重量 : 1.45/1.50Kgs (Typ./Max.)

表面处理 雾面 : (Haze 25%) , Hard coating (3H)

奇美液晶模组M185BGE-L23 光学详情

面板亮度 : 200 cd/m (Typ.)

对比度 : 700:1 (Typ.) (透射)

可视角度 : 45/45/20/45 (Typ.)(CR 10)

光学模式 : TN , 常白显示 , 透射式

反应时间 : 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms

显示颜色 : 16.7M (8-bit)

亮度变动 : 1.33 (Max.)(9 points)

奇美液晶模组M185BGE-L23 电子详情

工作频率 : 60Hz

翻转扫描 : No

功率消耗 : 10.92W (Max.)

奇美液晶模组M185BGE-L23 背光详情

灯管类型 : WLED

数量 : 8S4P

灯管寿命 : 40K(Min.) (Hours)

灯管形状：4串

位置：侧入式光源(右边)

电压输入：24.8/27.2V (Typ./Max.)

电流输入：65/69mA (Typ./Max.)

功耗：6.45/7.07W (Typ./Max.)

类型：端子

灯管驱动：无

奇美液晶模组M185BGE-L23 信号详情

信号系统：LVDS (1 ch, 8-bit)

电压输入：5.0V (Typ.)

电流输入：0.55/0.7A (Typ./Max.)

功耗：2.75/3.85W (Typ./Max.)

M185BGE-L23奇美显示屏是郑州恒信达科技有限公司推出的一款18.5英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品，它装配有WLED背光，无背光驱动，无触摸。此产品工作温度为0~50 °C，存储温度为-20~60 °C。

M185BGE-L23液晶屏的特点为: 广色域，表面雾面，风景模式，白光LED背光，宽屏，信号端子正装。

产品资讯：

液晶显示屏：<http://www.hxdtekf.com>

雾面工业液晶显示屏：<http://www.hxdtekf.com/product/2661.html>