

加油站热熔管件批发 热熔管件名称 热熔管件配件大全

产品名称	加油站热熔管件批发 热熔管件名称 热熔管件配件大全
公司名称	庆云县庆翔环保设备有限公司
价格	80.00/个
规格参数	电熔弯头:75/63 电熔三通:65/54 终端接头:75/63
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首南侧（庆云辉煌精密铸造有限公司院内）（注册地址）
联系电话	15610742769

产品详情

加油站双层复合管电熔管件的结构及安全特性是如何的呢？

一、加油站双层复合管电熔管件的结构如下：

- 1、内层保障：加油站双层管电熔管件批发件采用6mm厚的Q235-B钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高。
- 2、外层优化：强化玻璃纤维从，厚度达到2.5mm以上，抗压抗震性好。具有耐腐蚀性、耐电蚀性。
- 3、层间距：以层之间采用独特工艺技术，使其达到0.1mm的空隙，从根源上杜绝隐患的存在。
- 4、检测设备：泄漏检测仪24小时实时监控，监测到间隙空间底部液位时发出警报。

二、加油站双层复合管电熔管件的安全特性如下：

加油站双层复合管电熔管件的双层油罐如果内罐渗漏，双层间隙内带有一定压力的气体或检测液，会进入常压的内罐；双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发声光报警器。储液渗漏进双层间隙后，由于外罐完好，储液并不会漏出。因此，储液、土壤和地下水都是安全的。