

HM185WX1-400京东方全新液晶显示屏

产品名称	HM185WX1-400京东方全新液晶显示屏
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:京东方液晶屏 型号:HM185WX1-400 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

郑州恒信达科技有限公司

京东方HM185WX1-400工业液晶显示屏|18.5寸液晶屏

基本参数

京东方液晶模组HM185WX1-400 应用详情

面板品牌：京东方

面板型号：HM185WX1-400

面板尺寸：18.5英寸

面板应用：电脑显示器

面板类型：a-Si TFT-LCD，液晶模组

工作温度：0 ~ 50 °C

存储温度：-20 ~ 60 °C

京东方液晶模组HM185WX1-400 结构详情

像素数量：1366(RGB) × 768，WXGA

点间距：0.100 × 0.300 mm (H × V)

像素布局：RGB垂直条状

像素间距：0.300 × 0.300 mm (H × V)

显示区域：409.8 × 230.4 mm (H × V)

可视区域：413.4 × 234.0 mm (H × V)

外观尺寸：430.4 × 254.6 mm (H × V)

外观厚度：10.9 ± 0.5 mm

外观形状：平面矩形

风景肖像：风景模式

宽高比：16:9 (H:V)

重量：1.33Kgs (Typ.)

表面处理：雾面 (Haze 25%) , Hard coating (3H)

京东方液晶模组HM185WX1-400 光学详情

面板亮度：200 cd/m (Typ.)

对比度：600:1 (Typ.) (透射)

可视角度：45/45/20/40 (Typ.)(CR 10)

光学模式：TN , 常白显示 , 透射式

反应时间：1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms

显示颜色：16.7M (6-bit + Hi-FRC)

亮度变动：1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)

京东方液晶模组HM185WX1-400 电子详情

工作频率：60Hz

span style="font-family:宋体;font-size:16px">翻转扫描：No

功率消耗：10.68/13.64W (Typ./Max.)

京东方液晶模组HM185WX1-400 背光详情

灯管类型：WLED

灯管形状：4串

灯管寿命：30K(Min.) (Hours)

数量：10S4P

位置：侧入式光源(右边)

电压输入：29/32/36V (Min./Typ./Max.)

电流输入：60 ± 3mA

功耗：7.68/8.64W (Typ./Max.)

类型：端子

灯管驱动：无

京东方液晶模组HM185WX1-400 信号详情

信号系统：LVDS (1 ch, 8-bit)

电压输入：5.0V (Typ.)

电流输入：0.6/1.0A (Typ./Max.)

功耗：3.0/5.0W (Typ./Max.)

HM185WX1-400京东方液晶显示屏是郑州恒信达科技有限公司推出的一款采用a-Si LCD技术的18.5英寸液晶模组产品，它装配有WLED背光，无背光驱动，无触摸。

TFT-

HM185WX1-400显示屏的特征为：

广色域，表面雾面，风景模式，白光LED背光，宽屏，信号端子正装。它的工作温度为 0 ~ 50 ° C，存储温度为 -20 ~ 60 ° C。此型号适用于电脑显示器。

0 ~

产品资讯：

LCD液晶屏：<http://www.hxdtekf.com>

背光液晶显示屏：<http://www.hxdtekf.com/product/2931.html>