

起重葫芦双钢丝绳电缆线RVV2G 16*2.0

产品名称	起重葫芦双钢丝绳电缆线RVV2G 16*2.0
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	25.36/米
规格参数	品牌:埃因 电压:300/600V 材料:橡胶
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

起重葫芦双不锈钢丝电缆RVV2G 16*2.0

用以驾驶电葫芦联接、操纵、起重吊装等及室内室外各种各样电气设备安装

高长短应用，抗压强度、回弹性、总体绵软耐弯折

二根高韧性热镀锌航空公司不锈钢丝

破断力达到10.4k高清图N，高宽比达到150米

耐磨性能、耐磨性能、抗寒性、耐老化

典型性运用：

用以驾驶电葫芦操纵、交流接触器、摇杆按键联接和变频电缆,因为其独特的绵软设计方案,还合适用上下非持续性的健身运动下的安装或固定不动辐射源(破断力达到10.4k高清图N，高宽比达到150米)

双不锈钢丝葫芦电缆RVV2G，起重葫芦专用型电缆线

产品规格：

RVV(2G) 电葫芦变频电缆(双不锈钢丝承重)

电缆线构造：

电导体：多芯精绞T2无氧紫铜丝 合乎VDE0295 CLASS 5规范

绝缘层：独特混和PVC绝缘层

颜色代码：五彩缤纷色调数字表示,参考JISC3306；灰黑色数据乳白色号编号,合乎IEC227

填充料：独特无防布包囊缓存

护线套：独特混和软性PVC护线套

色调：灰黑色(RAL9005)

不锈钢丝：二根热镀锌航空公司不锈钢丝

额定电流： 1.5毫米：300/500V > 1.5毫米：450/750V

检测工作电压： 1.5毫米：2500V > 1.5毫米：3000V

应用温度范围：

挪动安装：-20 ~ 70 固定不动安装：-35 ~ 70

最少弯曲半径：20xD(电缆线直径)

起重葫芦双不锈钢丝电缆RVV2G 16*2.0