

PC 500R LEXAN PC 500R500R

产品名称	PC 500R LEXAN PC 500R500R
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	18.20/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 牌号:500R 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

规格级别其它 其它 注塑外观颜色该料用途备注说明特性：玻纤增强10%

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 ASTM D-5700.12% 物理性能 损耗因数 60Hz ASTM D-1500.0008 阻燃性 UL 943.0mm UL 945V 模具收缩率 3.2mm ASTM D-9552-410 比重 ASTM D-7921.25 阻燃性 UL 94V-0 UL 941.5mm 增强10% 机械性能 弯曲模量 ASTM D-7903445MPa 缺口冲击强度 23 ° C ASTM D-256107J/m 洛氏硬度 ASTM D-785124 拉伸强度 屈服点 ASTM D-63866MPa 断裂点 ASTM D-63855MPa 弯曲强度 ASTM D-790103MPa 断裂伸长率 ASTM D-63815% 电气性能 体积电阻率 ASTM D-2571.0 × 10¹⁰ .cm 介电常数 60Hz ASTM D-1503.1 损耗因数 1MHz ASTM D-1500.0075 介电常数 1MHz ASTM D-1503.05 热性能 线膨胀系数 ASTM E-8313.2 × 10¹/ ° C 维卡软化点 ASTM D-1525154 ° C 热变形温度 0.45MPa ASTM D-648146 ° C UL 长期使用温度 UL 746B130 ° C 热变形温度 1.8MPa ASTM D-648142 ° C