

PC141R LEXAN沙伯基础 PC 141R143R

产品名称	PC141R LEXAN沙伯基础 PC 141R143R
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	18.50/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 牌号:141R 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔融指数 ASTM

D-1238 10.5g/10min 物理性能 模具收缩率 3.2mm ASTM D-9555-710 比重 ASTM D-792 1.2 吸水率 % ASTM

D-5700.15 机械性能 拉伸强度 断裂点 ASTM D-638 69MPa 洛氏硬度 R ASTM D-785 118 弯曲模量 ASTM

D-7902 343MPa 拉伸强度 屈服点 ASTM D-638 62MPa 拉伸率 断裂点 ASTM

D-638 130% 冲击强度 缺口 23 ° C ASTM D-256 800J/M 弯曲强度 ASTM

D-7909 6MPa 电气性能 损耗因数 60Hz ASTM D-1500.0009 介电常数 60Hz ASTM

D-1503.17 损耗因数 1MHz ASTM D-1500.01 介电常数 1MHz ASTM D-1502.96 体积电阻率 ASTM

D-2571.0 × 10 Ohm-cm 热性能 阻燃性 UL94 1.1mm 线膨胀系数 E 8316.8 × 10¹/ ° C 热变形强度 0.45MPa ASTM

D-648 137 ° C UL 长期使用温度 UL746 B 130 ° C 维卡软化点 ASTM

D-1525 154 ° C 阻燃性 UL94 HB 热变形温度 1.8MPa ASTM D-648 132 ° C