

氨氮去除剂厂家直销

产品名称	氨氮去除剂厂家直销
公司名称	聊城市德源环保科技有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	德源:99% 5-15:颗粒 山东阳谷:25
公司地址	阳谷县狮子楼办事处化工路中段
联系电话	0635-2156566 13706356175

产品详情

氨氮去除剂

(使用说明书)

氨氮去除剂是一种专门为解决各类水中氨氮难去除而研发的新型药剂。该产品对污水中的氨氮有催化、分解的作用，能使废水中的氨氮迅速转为无害的气体而达到去除氨氮的目的；适用于线路板、电镀、电子、纺织、印染、制革、化肥厂、屠宰、水产、养殖场等行业产生的高氨氮废水处理。

一.产品特点

- 反应速度快，6分钟左右即可完成反应过程；
- 去除效率高，相比其它的除氨氮药剂，具有添加量少，去除功效更大；

- 易于添加和使用，良好的操作性；
- 具有脱色、降低COD等辅助功能；
- 真正的环保药剂，可适用于自来水处理。

二.项目指标

项目	指标
外观	白色颗粒粉末
含量	99%

使用方法

三、使用方法

(一) 氨氮去除剂在正常使用前，可进行实验室小试，确定用量，小试流程

(二) 现场使用

1、投加点

氨氮去除剂的反应非常迅速，可在5-6分钟左右完成反应，可直接投加，对氨氮超标的废水进行处理，因此投加点可设在沉淀池后的清水池或者回调池，为确保反应完全，降低运行成本，建议增设曝气或者搅拌。

2、投加量

由于废水的氨氮值高低不一，因而投加量有所不同；投加量应根据实验室小试初步确定，并在实际使用中进行调整。

四、包装储存及注意事项

- 1、25kg桶装、50kg桶装，根据客户要求定做
- 2、注意防潮、防酸和密封包装；
- 3、运输和储存时应注意防高温、防火、防雨淋；
- 4、存放于阴凉、干燥、通风良好处；
- 5、切勿与酸、碱、易燃易爆、易氧化物、油类及有机物质等混装；

6、使用时，应佩戴橡胶防护手套，佩戴过滤式防护口罩，穿防护衣。

【使用方法】

1、药剂配置：使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐HP调到8-9，配成浓度为10 - 20%，搅拌或爆气，用计量泵投加到反应池；

2、加药条件：该产品的反应优秀PH一般为8-9，反应时间约5-10分钟；

3、投加量：根据废水中的氨氮含量不同其用量有所差异。根据经验值，倘若要降低20ppm的氨氮，该产品的投放量大约为:30-50克/吨废水)，以实验确定用量,依次类推，呈线性关系。

4、实验方法：

方法一：取处理后的水，加入适量的本产品，搅拌5-10分钟后，检测水中氨氮值，确定用量。

方法二：实验时取一定量的原水，调PH 8-9，加入适量的本产品，搅拌5-10分钟，加入少量的混凝剂PAC和絮凝剂PAM在中性或碱性条件下絮凝沉淀后，过滤取上清液测定其氨氮值，确定用量。