

PMMA韩国LG化学IG840 ig840

产品名称	PMMA韩国LG化学IG840 ig840
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	17.20/千克
规格参数	品牌:韩国LG 牌号:IG840 产地:韩国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

规格级别通用 注射成型,挤出外观颜色清晰/透明该料用途通用备注说明

PMMA韩国LG化学IG840 挤出 注塑级 透明 通用 亚克力

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重ASTMD7921.18g/cm 熔流率(熔体流动速率)(230 ° C/3.8kg)ASTMD12385.0g/10min 收缩率-流动ASTMD9550.20to0.50% 吸水率(24hr)ASTMD5700.30% 机械性能 抗张强度(屈服)ASTMD63866.7MPa 伸长率(屈服)ASTMD6388.0% 弯曲模量ASTMD7903300MPa 弯曲强度(屈服)ASTMD790133MPa 冲击性能 悬臂梁缺口冲击强度ASTMD25615J/m 硬度 洛氏硬度(M级)ASTMD78596 热性能 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火)ASTMD64889.0 ° C 维卡软化温度ASTMD15252109 ° C 线形热膨胀系数-流动ASTMD6966.0E-5cm/cm/ ° CRTIElec(1.5mm)UL74650.0 ° CRTIImp(1.5mm)UL74650.0 ° CRTIStr(1.5mm)UL74650.0 ° C 可燃性 UL阻燃等级--UL94HB1.5mm,AIIUL94HB 光学性能 折射率ASTMD5421.490 透射率(3000m)ASTMD100392.0% 雾度(3000m)ASTMD10030.50% YellownessIndex(3.00mm)ASTMD19250.40YI