

# KEW 3128绝缘电阻测试仪

产品名称	KEW 3128绝缘电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:KEW 3128 检测:绝缘电阻
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

KEW 3128

测试电压较大12KV，电阻较大35T，短路电流较大5mA。带背光灯的大型LCD显示屏和条形图表显示绝缘电阻值和漏电流值的变化。内存较大保存40000个数据。画面截取功能可保存显示图表（较多32个画面）。AC电源与充电电池的2种电源方式。自动放电与电压输出警告功能。各量程中可进行电压设定的调整。设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2 防水防尘IP64。

绝缘电阻	额定测试电压	500V	1000V	2500V	5000V	10000V
	较大测试值	500G	1T	2.5T	5T	35T
输出电压	精确度	0~50G $\pm 5\%rdg \pm 3dgt$ 250V以下的设定在精确度范围之外	0~100G	0~250G	0~500G	0~1T
		50G~500G $\pm 20\%rdg$	100G~1T	250G~2.5T	500G~5T	1T~10T 10T~35T
	短路电流	较大5.0mA				

只显示,精确度

	额定测试电流	1mA~1.2mA/0.5VM (500V上)	1mA~1.2mA/1M	1mA~1.2mA/2.5M	1mA~1.2mA/5M	1mA~1.2mA/10M
	额定测试电压	500V	1000V	2500V	5000V	10000V
	监控精确度	$\pm 10\% \pm 20V$ 0~ + 20%	0~ + 10% 601~1200V	1225~3000V (步进电压25V)	3050~6000V (步进电压50V)	-5~ + 5% 6100~10000V
	输出精确度	50~600V (步进电压5V)	(步进电压10V)			(步进电压10V)
	选择量程					
电压	测试量程	DCV: $\pm 30V \sim \pm 600V$ ACV : 30~600V (50/60Hz)				
	精确度	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$				
电流	测试范围/精确度	5.0nA~2.40mA/ $\pm 5\%rdg \pm 5dgt$				
电容	测试范围	5.0nF~50.0F (10KV : 上限50.0F,10KV以上 : 上限5.00F)				5.0nF~1.0F (上限50.0nF~50.0F)
	使用电池	充电电池 (12V) , 连续测试时间 : 约4小时 (电池电压 : 绝缘电阻12000V量程电压10.0V的代表值) AC电源充电 : 100V ~ 240V , 50/60Hz				
安全规格		IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2				
外形尺寸		300(L) x 400(W) x 180(D)说明书和硬箱				
重量		约9kg (含电池) 说明书和硬箱				
耐电压		AC8770V : 线端和护栏间/5秒 (50Hz/60Hz)  AC6880V : 测试端和护栏间/5秒 (50Hz/60Hz)  AC2330V : 电源插座和护栏间/秒 (50Hz/60Hz)				
附件/可选件		7226A (测试探棒) , 7224A (接地测试线) , 7225A (保护测试线) , 7227A (鳄鱼夹测试线) , 7170 (AC电源线) , NiMH电池 , 8212 (USB数据传送线-附PC用软件) , 7254 (鳄鱼夹测试线)				