

# 背贴式橡胶止水带配方

产品名称	背贴式橡胶止水带配方
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

如果止水带采取热熔的方法进行相关处理就是热接法。对于橡胶止水产品的连接要求很高，有十字连接，有丁字连接。这都是由我们带上的热融设备在现场连接，具体的参数由我们厂家提供。接头必须热接。其实将橡胶止水带进行接口对接很简易。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠，从而为施工缝、伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全的保证。

我们先介绍一下该产品的特性：遇水膨胀止水胶四大特点：遇水体积膨胀、湿气固化、充填空隙、弹性密封！作为防水堵漏材料首先得环保，遇水膨胀止水胶具有耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质；可直接使用于饮用水工程，安全、无毒，属环保型产品。再就是做新型防水堵漏材料为什么受欢迎，遇水膨胀止水胶具有遇水体积膨胀，具有良好的粘结性和填充性。可以在潮湿的环境下固化，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年。

止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。在运输和施工中，防止机械、盘损伤止水带。胶止水带一般放在底板和墙的接缝处，因为成品是打卷的，展开铺贴时也就不平整。我们以前的处理办法是，底板打砼收面时，在墙内部位（墙筋之间）压槽，比止水带略宽1公分，深度1公分。封模时安放止水带，放在槽内就很平整，用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上，间距1米5，两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。

必须遵守施工工地有关安全部门制订的安全条例，各分包单位必须服从总包方的领导和指挥；严禁酒后及病中作业。严禁架斗殴；各种洞口、高架周边设置防护栏。施工通道满铺牢实架板；防水工程施工前，应编制好安全技术措施，书面向全体操作人员进行安全技术交底工作，并办理好签字手续备查；施工中禁止穿高跟鞋、带钉鞋、光滑底面的塑料鞋和拖鞋，以确保上下屋面、在屋面上行走和上下脚手架的安全