

特氟龙内衬复合管道/工程造价/生产工艺/工艺流程

产品名称	特氟龙内衬复合管道/工程造价/生产工艺/工艺流程
公司名称	洛阳玖信管业有限公司
价格	100000.00/吨
规格参数	外径:25-1020 壁厚:3-10 材质:无缝钢管内衬聚四氟乙烯
公司地址	西工区五洲国际博览城
联系电话	0379-69985156 18037006527

产品详情

特氟龙内衬复合管道

摘要：特氟龙内衬复合管道适用行业：化工、制藥、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业3、适用介质：多种浓度硫酸、盐酸、硝H-N-O-酸、醋酸、磷酸、硫酸铵、氢H氟F酸和碱液、有機溶劑、氧化剂等化学介质(具体根据衬里材料而定)。

我公司对售后服务视为产品质量的重要组成部分，设专业售后服务机构，配备高素质的现场服务人员，遵循“以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益；质量出效益，点滴成江河；效益来源于服务社会的回报；日复一日，精益求精；年复一年，效益满赢。”的运营理念，持续与國內外大型企业和相关科研院校建立紧密联系与合作，一起分享世界最先进的科技。希望在专家技术团队的带领下，力争成为生产流程标准、产品结构全面、产品质量过硬的综合型防腐耐磨管道企业。

特氟龙内衬复合管道是衬氟管道及配件享有“塑料王”的美誉，具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能，是理想的硝H-N-O-酸、硫酸、氢H氟F酸、光氣、氯氣、迂水、混酸、溴化物等有機溶劑等强腐蚀性介质的输送设备。可长期在高温(150 以内)极限负压工况稳定运行的。钢衬四氟管道及配件，解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点，在许多蒸馏等高温高压系统中得到了广泛的应用。即在钢制管道内衬氟，分有模压型钢衬四氟管道和管衬钢衬四氟管道。模压管：主要是通过聚四氟乙烯粉料模压，通过模具，水压打压成型后，通过烘箱烘制而成。此类管道通常用于负压大、介质环境恶劣的情况，效果显著，不过相对成本也偏高。管衬氟管道：即用推压管（四氟管制管机生产，壁厚均匀，密度好）直接套如钢管，再对两端进行处理翻遍而成，此类管道相对价格便宜，适用于相对环境较平和的介质环境。衬氟管道适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复合管均适用。此外，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40 ~+150 的腐蚀性

介质。

详情可咨询: 谷180先3700生6527

作为专业的特氟龙内衬复合管道生产厂家，我们遵循“建质量效益之路，创质量效益之业；长风破浪终有时，质量效益兴鸿业；企业精神，品质第壹；品质第壹，客户至上；相辅相成，共创繁荣；创造有魅力的质量，造就忠实顾客群体。”的运营理念，我们的社会经济在不断的发展，人们对于自己使用的产品需求程度也是越来越高，而对于四氟管道这样的管道来说也只有不断更新才能够获得更大的发展，各个行业现在从打价格战再到产品功能战争再到现如今的服务竞争，市场竞争力在不断的演变，管道行业更是如此。现如今四氟管道市场在内的许多行业产品都多少有着同质化的现象，在产品价格以及功能性方面没有太大差异的情况下消费者在选购更加看重良好的服务，这个附加值是产品竞争的一个重要方面，面对服务的需求要进一步的进行强化发展如果说四氟管道的发展还是没有起色那么面临的就只有被“吞噬”了。目前的我们企业产品的服务环节已然成为了消费的重要组成部分，四氟管道的企业也在积极的迎合时代市场的需求变化，很多的企业都还处于一个相对说是被动服务的阶段，与其是这样还不如去主动提供优质的服务让消费者对我们的产品印象更加深刻。就现在这个市场的发展形式来看，四氟管道还是需要建立一个相对完善的服务体系然后再将这个体系进一步的全面性发展，让消费者不但能够感受良好的气氛还能够让企业能够树立一个良好的业内形象从而很好的刺激消费使整个市场份额得到大幅度提升。当然纸上谈兵对于任何的产品发展来说都是无用的，我们提出了相关的理论就要做出相应的实践，四氟管道的生产商只有真正的将服务放在实际的发展当中才能够体验到服务所带来的效果，这样也能够帮助我们发现问题然后解决问题，在现如今竞争火热的市场之上，服务是整个企业制胜的关键所在，但是我们不能忽略掉四氟管道的质量发展生产，只有做好了高质量生产发展然后再配合上我们优质的服务才能使得我们在成长的道路上走的更远拥有更为广阔的发展空间。

"聚四氟乙烯(PTFE)俗称"塑料王"。它具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+250 至-180 的温度下长期工作，各类聚四氟乙烯(PTFE)制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。聚四氟乙烯管适用范围:行业：化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。介质：氢氟酸、磷酸、硫酸、硝H-N-O-酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀性化学介质。温度：-20~250 ，允许骤冷骤热，或冷热交替操作；-20~250 （-4~+482 °F）。压力：-0.1~6.4Mpa（全负压至64kgf/cm²）-0.1~6.4Mpa（Full vacuum to 64 kgf/cm²）

聚四氟乙烯管(PTFE)优点

耐高温--使用工作温度达250 。

耐低温--具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀--对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候--有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑--是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附--是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害--具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

钢衬四氟管道、阀门安装维修注意事项:

1.管道或阀门法兰盖板不能随意拆开，除非已准备与管路连接，否则PTFE法兰面可能因温差或异物造成磕碰划伤或扭曲变形而影响密封，如因检验需要而移开盖板，检验后应及时将盖板复位，保护PTFE密封面。

2.氟塑料衬里管道或阀门连接时，一般不再单独使用垫片，但与异种材料（金属面等）法兰面相接时，应采用适当垫片，以保护PTFE密封面。

3.原则上不允许在管道或阀门上做任何气割或焊接工作，以免造成衬里层的永久损害，特殊情况下必须动火的，请提前与我公司联系，我公司协助处理相关事宜。

4.安装时法兰螺母应按对角线方向对称依次均匀旋紧，并配以适当力矩：若法兰密封面发生泄漏，并且泄漏位置螺母已经锁紧，此时应放松泄漏位置螺母半圈，再将其对侧施以同样力矩再次锁紧；若上述办法仍未止漏，应检查PTFE密封面是否有凹凸压痕、划伤，届时可用细砂纸、布予以整平重新连接。

5.阀门及管道应存放在干燥通风的室内，建议不要堆叠放置。

6.长期存放的阀门其密封副应呈微启分离状态，避免密封面长期受压发生永久变形，影响密封性能和使用寿命。

7.手动操作阀门时，不允许借助其它杠杆加力强行开关阀门。

8.有方向性要求的阀门在安装时要注意介质的流向应顺阀体上箭头所示方向，并确保操作、维修方便。"

钢衬聚四氟乙烯管质量可靠、技术先进，被广泛应用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域，可通过各种浓度的酸、碱、盐等，是目前耐腐蚀性能最好的防腐管。钢衬聚四氟乙烯管既具有钢管的强度，又具有塑料管耐腐蚀的特性，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。但是，如果在施工过程中处理不当，管内的涂塑层遭到破坏，则会丧失其优良的防腐蚀性能。故当系统工作压力小于等于1.0Mpa时，宜采用涂塑无缝钢管法兰连接或沟槽式连接，管道的配件也为无缝钢管涂塑管件。

我公司遵循“顾客至上，改革求实，以人为本，团结进取；人的能力是有限的，而人的努力是无限的；质量安全，企业生命之源；不论生产多忙，安全不忘；不论产量多少，品质不忘”的运营理念，为你提供高品质的特氟龙内衬复合管道，以市场为导向，以用户要求为目标，以用户满意为标准，真诚服务于各行业，愿与您携手合作，共同发展，共创美好明天。