

# 防爆伺服电机 北京普天精锐

产品名称	防爆伺服电机 北京普天精锐
公司名称	北京普天精锐自控技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区育知东路首开智慧社1号楼3单元310室
联系电话	010-82397875 13100706207

## 产品详情

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-5系列~T3&T4温度等级特性~50

产品型号 G-5LV2 (L10) G-5LV4 (L20) G-5LV6 (L30) G-5LV8 (L50)

持续失速转矩 5.47 10.24 14.85 24.00 M0 Nm

额定扭矩 3.92 7.39 11.34 19.32 MN Nm

额定转速 4, 800 3, 2区隔爆型防爆伺服电机, 500 2, 700 2, 000 nN r/min

额定输出功率、连续负荷、额定转速 1.969 2.707 3.204 4.44 PN kW

产品特点：旋转变压器、增量型编码器、绝对值单杂编码器、绝对值多圈编码器

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-3系列~T5温度等级特性

产品规格 G-3LM2 (L05) G-3LM4 (L15) G-3LM6 (L25) G-3LM8 (L40)

40摄氏度时：

额定扭矩MN Nm 0.33 0.75 1.35 2.12 额定转速nN r/min 7, 800 6, 300 4, 防爆伺服电机, 600 3, 防爆伺服电机, 800 额定功率PN kW 0.269 0.495 0.650 0.843

产品特性：电机轴尺寸符合DIN748、电机轴键槽符合DIN6885和IEC72-1

ExD 系列伺服电机将低惯量转子与具有出色过载能力的电磁设计融合在一起。其结果是提高了用于加速和减速负载的有效扭矩，可实现更高的动态特性并改善循环周期。ExD 系列伺服电机使用一种全叠片式、重量优化的转子，与传统实心转子设计相比，可显著降低惯量。它能够通过使用高能稀土磁铁实现高负载容量，是一种高级数电气设计，同时是一种高效的隔热结构。

MOOG穆格EXD防爆伺服电机~G-3系列电机型号有 G-3LM2 (L05)、G-3LM4 (L15)、G-3LM6 (L25)、G-3LM8 (L40)

防爆伺服电机-北京普天精锐(查看)由北京普天精锐自控技术有限责任公司提供。北京普天精锐自控技术有限责任公司 ( www.prs-motion.com ) 实力雄厚，信誉可靠，在北京 海淀区 的同步电动机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领北京普天精锐和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ( www.gqmv.cn ) 还是从事倍福控制器，穆格控制器，穆格加固型控制器的厂家，欢迎来电咨询。