

河南宏贸双法兰限位伸缩接头

产品名称	河南宏贸双法兰限位伸缩接头
公司名称	河南宏贸管道设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇龙泉小区4号6楼
联系电话	17596499925

产品详情

双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。中文名双法兰限位伸缩接头组成部件本体、密封圈、压盖、伸缩短管等分类BF(VSSJA-1)型等相关标准GB/T12465-2002标准双法兰限位伸缩接头的简介双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。双法兰限位伸缩接头双法兰限位伸缩接头的安装双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角集资均匀拧紧压盖螺栓，使其成为以整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。双法兰限位伸缩接头的分类有：BF(VSSJA-1)型单法兰限位伸缩接头，B2F(VSSJA-2)型双法兰限位伸缩接头，BY(SSJB-3)型压盖式限位伸缩接头，AY(SSJB)型压盖式伸缩接头，法兰式限位伸缩接头，法兰式松套伸缩接头。双法兰限位伸缩接头的型号B2F型双法兰限位伸缩接头采用GB/T12465-2002标准，双法兰传力接头以前的型号为VSSJAF。