

# 沉淀白碳黑 山东 工业级

产品名称	沉淀白碳黑 山东 工业级
公司名称	珠海市昊宏贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	产商/产地:山东 产品等级:工业级 含量:99.8 ( % )
公司地址	中国 广东 珠海市 香洲区
联系电话	86 0756 2299031 13411469869

## 产品详情

产商/产地	山东	产品等级	工业级
含量	99.8 ( % )	执行质量标准	HG/T 3061-3073-1999

珠海市昊宏贸易有限公司

产品名称]	白炭黑
[产品介绍]	
1、化学名称：沉淀水合二氧化硅	
2、分子式： $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$	
3、外观：白色粉末、白色颗粒、块状	
4、规格：ht199、ht299-1、ht299-2、ht599	
5、包装规格：10kg/袋、15kg/袋、18kg/袋、20kg/袋、300kg/袋	
6、用途：ht199 主要用于医药、食品、饲料添加剂，农药、干粉灭火器及油漆、涂料等，也可用于高透明橡胶制品、鞋底；ht299-1 主要用于子午线轮胎，也适用于鞋底、胶管、胶带、实心胎、力车胎及彩色胎等；ht299-2主要用于斜交轮胎。也适用于半透明、彩色橡塑鞋底、制品等。ht599主要用于	
7、执行质量标准：hg/t 3061-3073-1999	

**[技术指数]**

项目	技术要求
二氧化硅含量(干品)%	90
颜色	优于、等于标样
筛余物(45 μm), %	0.5
加热减量	4.0-8.0
灼烧减量(干品)%	7.0
ph值	5.0-8.0
总铜含量, mg/kg	30
总锰含量, mg/kg	50
总铁含量, mg/kg	1000
dbp吸收值, cm <sup>3</sup> /g	2.00-3.50
500%定伸应力, mpa	6.3
拉伸强度, mpa	17.0
扯断伸长率, %	675

注：1.颜色的比较，标样由供需双方共同商定。

2.dbp 吸收值即邻苯二甲酸二丁酯吸收值。

3.500% 定伸应力、拉伸强度、扯断伸长率采用gb/t528中规定的 型哑铃型截刀，选用正硫化点试片裁样测定。

