

宿迁电梯 斯多克家用电梯 真空电梯

产品名称	宿迁电梯 斯多克家用电梯 真空电梯
公司名称	斯多克家用电梯（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦瑞翔商业广场2幢104室
联系电话	13140844525

产品详情

电梯制造与安装安全规范

本标准规定了乘客电梯、病床电梯及载货电梯制造与安装应遵守的安全准则，以防电梯运行时发生伤害乘客和损坏货物的事故。

本标准适用于电力驱动的曳引式或强制式乘客电梯、病床电梯及载货电梯。

本标准不适用于杂物电梯和液压电梯。

客户至上：一直以“专业服务”“忠于客户”为目标，竭力为客户提供周到、细致的服务。在公司全体同仁的共同努力下，现已成为颇具规范和行业知名度的专业电梯施工及装饰的服务单位。

家用电梯与公用电梯的区别

一般来说，家用电梯载重为250-400KG，而公共电梯则是450-2500KG。看这数字显而易见的是，公共电梯可能是家用电梯载重量的10倍，所以，家用电梯是一个小而精的电梯，不是那种大楼里上下班里，匆忙地把自己当腌菜塞进去一样的电梯。

家用电梯与公共电梯的不同还在于速度上。家用电梯是0.4m/s，公共电梯则是1.0-18.0m/s，这些是根据需求及家用电梯制造规范而形成。

还有一点区别便是开门方式，公共电梯一般是自动门，而家用电梯则为手拉门、自动门。这样既方便家庭根据自己的需要进行选

择，真空别墅电梯维修，比较灵活。另外，对于一些有老人小孩的家庭，手拉门可能更安全可靠些，至

少被自动门夹住的机率会降低很多。

液压式家用电梯的特点:

无需在井道上方设立高要求和高造价的机房，可与屋顶平齐。

机房设置灵活：液压传动系统是依靠油管来传递动力的，机房设置可设置在井道旁，且机房占有面积也仅2-3m²。

井道利用率高：液压电梯无需设置对重装置，真空电梯价格，可提高井道面积利用率。

井道结构强度要求低：液压电梯轿厢自重及载荷等垂直负荷，均通过液压缸全部作用与井道地基上，宿迁电梯，对井道的墙及顶部的建筑性能要求低。

噪音低：液压系统采用低噪音螺杆泵，潜油式电动机结构，真空电梯，构成一个泵站整体，大大降低了运行噪声。

安全性好，可靠性高，易于维修：液压电梯不仅装备了曳引式电梯具备的安全功能，还没有溢流阀、应急手动阀、手动阀、管路破裂阀、邮箱油温保护等安全装置。

宿迁电梯-斯多克家用电梯-真空电梯由斯多克家用电梯（苏州）有限公司提供。斯多克家用电梯（苏州）有限公司（www.sdkhomelift.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。斯多克电梯——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园区胜浦瑞翔商业广场2幢104室，联系人：吴经理。