

消防风机价格 消防风机 粤协风机

产品名称	消防风机价格 消防风机 粤协风机
公司名称	佛山市粤协风机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地”南区170号
联系电话	13500254501

产品详情

粤协风机公司生产的消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点，可用应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶排烟、通风。产品以其外型美观、性能优异、运行可靠和价格较同类产品低廉等优点，受到广大用户的一致认可。

消防风机应用广泛，主要应用的领域是工矿、楼宇、海上钻井平台、矿井、野外作业、军事等多种领域。具有良好的国防价值、社会效益和推广应用前景。下面就佛山粤协风机厂家为您介绍关于消防风机的产品性能要求。

一、消防风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

二、消防风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。

三、在额定转速下，消防风机生产厂家，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：

- 1.轴流式消防通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。
- 2.离心式风机在规定的流量下，所对应的压力值差为 $\pm 5\%$ 。

在组装消防排烟风机的时候，要注意哪些事项呢?怎样才能使其性能得到充分的展示?下面就有佛山粤协风机小编跟大家简单的介绍下吧：

一、一般的情况下，要先了解该消防排烟风机的组装情况，组装时要以轴心线为基准，找到正机壳的位置，消防风机价格，并且将叶轮进气口和机壳进机口间的轴向和径向间隙调整至设备技术文件规定的范

围内，还要检查地脚螺栓的紧固性。

二、还要注意其间隙值，像是设备技术文件没有规定时，一般情况轴向间隙是叶轮外径的1/1000，径向间隙要分布均匀，其数值要为叶轮外径的1.5/1000-3/1000(外径小者取大值)。

三、如果在调整时间间隙值小，要提高消防排烟风机的效率。

粤协风机厂家产品主要生产罗茨风机，消防风机，工业锅炉鼓风机Y5-47型、Y5-47型、GY4-73型、Y6-30型、GG.GY型、YWXQ型等，陶瓷厂的配套风机Y9-38型、Y8-39型等，环保排尘风机C6-46型、C6-48型、CLXB型、DT柜机等，玻璃机械设备专用配套风机GJYJ型、GJEL型等，消防风机，包装机械配套风机，纸箱行业配套风机GJYJ型、GJEL型、JQZ型等，高温风机PXQE型，防爆风机，高压风机9-26型、9-19型等，物料输送风机SHX型、XS型、SL5-54、SM7-31等，低噪音柜机，一般中低压离心风机等多个系列产品。广泛应用于建材、化工、冶金、电力、环保、机械配套行业。

而采用新型全自动双动力排烟风机，则可有效的解决这一安全隐患。在供电系统正常情况下，风机由电动机进行驱动工作;但当供电系统出现故障时，配备的发动机在短时间内自动启动，继续驱动风机工作，保障机械防烟、排烟系统的正常运行。

消防风机价格-消防风机-粤协风机由佛山市粤协风机制造有限公司提供。佛山市粤协风机制造有限公司(www.yuexiefj.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！