

## 300S110双吸泵型号 贵州双吸泵型号 强盛水泵

产品名称	300S110双吸泵型号 贵州双吸泵型号 强盛水泵
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

### 产品详情

我厂着力于打造“中国双吸泵产业基地”。因此在设备工装安排、制造工艺等方面均采用世界技术，目前公司泵体泵盖采用塑钢模具、树脂砂造型、叶轮采用金属模具熔模铸造，从而保证铸件水力型线完全符合设计要求，表面粗糙度及外型也高于国内同行业标准，达到国际先进水平。现公司生产水泵中约有30%出口到欧洲、北美，标志着产品质量已达到国际先进水平。

双吸泵广泛用于城市给排水、电站、工业流程系统的取水、加压、农田排灌及各种水利工程、石化工程。

泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。

泵型号的意义：如10SH - 13A...10 - 吸水口直径被25除（即该泵吸水口直径为250毫米）。SH - 单级双吸卧式离心清水泵13 - 比转数被10除（即该泵的比转数为130）A...表示该泵换了不同外径的叶轮。

泵通过弹性柱销联轴器或金属叠片式联轴器由电动机直接传动。驱动器也可采用内燃机、汽轮机。

轴封可采用填料密封，也可采用机械密封。轴封冷却冲洗水可通过泵盖中开面上凹槽进入封腔，也可通过外接冷却水管进入轴封腔。

S系列泵检修时勿需拆卸进出水管及电动机，维修方便。

根据用户需要，可改变泵结构尺寸。

输送的物质固体颗粒杂质直径不能超过10mm，含量不能超过5%。水泵输送的介质温度不能超过80°，入口压力不能超过0.6Mpa。