

nak密封件 潍坊密封件 安拓机械

产品名称	nak密封件 潍坊密封件 安拓机械
公司名称	铜陵安拓机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路
联系电话	15715626022

产品详情

橡胶密封件的性能

橡胶密封件与塑料和纤维类似的橡胶被称为三种主要合成材料。它是一种具有高柔韧性和优异弹性的聚合物材料。橡胶的主要特征是弹性模量非常小，伸长率高。其次，它具有很好的耐气体渗透性和耐各种化学介质和电绝缘性。一些特殊的合成橡胶具有良好的耐油性和耐温性，nak密封件，可以抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油等膨胀；冷却温度可低至-60 °C至-80 °C，耐热性可高达180 °C至350 °C。由于磁滞损耗小，橡胶还能抵抗各种弯曲和弯曲变形。橡胶的第三个特征是它可以与多种材料组合使用，混合和复合，密封件生产商，从而进行改性以获得良好的整体性能。如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

车削液压密封件和模压液压密封件的比较

- 1、模压液压密封：模压液压密封是通过研磨工具填充的橡胶熔化而制成的，潍坊密封件，缺陷不足：致密性差，产品因橡胶填料不足而容易出现缺陷。
- 2、由于橡胶的收缩率，与实际所需尺寸有偏差。
- 3、产品外观不佳。
- 4、特殊尺寸需要打开磨具的交货时间很长。

铜陵安拓机械配件有限公司主要产品有阀门密封件、各类零件橡胶被覆包胶、胶圈、胶垫、密封件等，

密封件销售，如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

在设备过程中禁止碰击、击打，避免机械密封冲突破损而密封失效。

设备时在与密封相触摸的表面应涂一层清洁的机械油，以便能顺畅设备。

机械密封件的拆开：

机械密封应小心拆卸，不允许采用粗糙的方法，如锤击等，以避免密封元件的损坏。

密封设备若有污物，应在清洁和保养后再打开下一步。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

nak密封件-潍坊密封件-安拓机械由铜陵安拓机械配件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。铜陵安拓机械配件有限公司（www.antomf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!