

呼和浩特主扇风机 矿用防爆风机 11kw主扇风机

产品名称	呼和浩特主扇风机 矿用防爆风机 11kw主扇风机
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

产品详情

FKZ、FKCDZ系列矿井风机

FKZ、FKCDZ系列矿井风机是在原矿用节能风机的基础上，通过技术改进、完善结构，提高性能和扩大机号而设计成功的。该系列风机运转效率更高、噪声更低，性能范围更大，7.5kw主扇风机，节电效果更为显著。同时主风筒内设有稳流环装置，特性曲线无驼峰，可保证风机在任何阻力状态下都可稳定运转。

为扩大该系列风机的性能范围，满足各类大中小型非煤矿山的需要，是低、中、高阻力和大、中、小风量的各类型通风网路，均可选到在效区运转的主扇、辅扇和多级机站风机，30kw主扇风机，该系列风机采用0.40~0.65三种轮毂比、单机和对旋两种结构型式，即分为FKZ和FKCDZ两种。并且FKZ系列分别采用4、6、8极电机为三种转速，FKCDZ系列分别采用4、6、8、10和12极电机为五种转速，总共可组成187个规格型号，形成了一个庞大的风机系列群，可与全国任何煤矿的通风网路合理匹配而获得运转效率。

该系列风机是专门根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山通风的需要设计的，可做为主扇、辅扇，既可安装在地表，也可安装于井下，适宜于多风机联运转，是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机。也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通换气。

通风机采用直联型结构，通风机主机体采用钢板、型钢组焊而成，电机和叶轮放置其中，结构紧凑，整体稳定性好。主机体设有稳流环装置，鄂尔多斯主扇风机，使风机的特性曲线无驼峰，避免喘振危险。风机由集流器、主机、扩散器、扩散塔（有时需要扩散塔）和平板车等5部分组成。

在主扇风机选型时，应首先确定所需风机的风量 Q_f 和压力 P_f 。利用全压特性曲线进行风机选型时，以所需风机的全压为依据，该全压值应包括扩散器塔出口动压损失（抽出式）或出风井口的动压损失（压入式）；而利用静压特性曲线进行风机选型时，以所需风机的静压为依据，该静压值不包括出口动压损失。

矿用风机注意事项

K40风机在使用的时候，需要特别注意的是，我们要了解一下，产品究竟有哪些特点，它所适用的场合和环境，以及它工作中的具体特点，当然，除此之外，就是要了解下它的具体应用步骤和方法以及它的使用事项，因此，在选择该产品的时候，一定要提前了解一下它的具体情况。接下来我们就看一下，具体在选择产品时需要了解哪些点？

- 1、负载卡死或超重时，马达本身不会发热烧坏。
- 2、K40风机也可在潮湿，高温，灰尘多等恶劣环境中使用。
- 3、无段式速度调整，正逆转向。
- 4、K40风机长时间工作不发热，防爆，安全，使用寿命长。
- 5、转速无级调节，可低速起动，也可高速运转。
- 6、节省能源，一台空气压缩机所压缩的空气可供数台风机同时并列（串联）使用。

DK45矿用风机的质量和使用安全，我们在使用的時候，一定要正确的操作设备，除此之外就是，要学会对它的保养和维护，一般情况下，我们总是在使用完之后就忽略了它的保养，定期的保养维护，不仅能够提高它的使用寿命，而且还能及时的发现隐藏故障，这样也可以避免很多的问题，接下来赶紧来学习下吧。

- 1、DK45矿用风机使用前应检查各紧固件是否齐全，连接是否牢固可靠，运行是否灵活，有无异常声响等。
- 2、FBD系列内装两台电机，接线时，应先单台试运转；FB系列风机内装一台电机。电机转动方向与方向箭一致。
- 3、搬运及安装过程中，11kw主扇风机，不能受到大的撞击，以防机壳变形后，导致叶片与壳体磨擦。
- 4、FBD系列对旋风机启动时，应先启动第一级风机，正常运转后再启动第二级风机。
- 5、DK45矿用风机配用的风筒直径须大于风机的叶轮直径，以减小风筒自身的阻力，提高通风效率；2×18.5KW以上的矿用风机须选用强力风筒，防止风压过高，吹裂风筒。定期清除壳内消声

呼和浩特主扇风机-矿用防爆风机-11kw主扇风机由山东海华环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海华环保设备有限公司（www.haihuahuanbao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zibobaoma.com）还是从事空气悬浮风机，空气悬浮鼓风机，空气悬浮离心鼓风机的厂家，欢迎来电咨询。