

五氧化二磷厂 高隆磷化工 河间五氧化二磷

产品名称	五氧化二磷厂 高隆磷化工 河间五氧化二磷
公司名称	襄阳高隆磷化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县城南路132号
联系电话	07105199681 13377973557

产品详情

缓蚀剂可延缓管材与酸液的化学反应速度，以免伤及管材深部。酸洗溶液可按如下比例配制:工业盐酸用量为8%~10%（即100KG的水加入8~10g的工业盐酸）。加入盐酸时应尽量缓慢并搅拌均匀，操作者应严格按加入顺序兑制酸洗液，五氧化二磷销售，严禁将水兑入盐酸中引起飞溅现象而灼烧操作者。缓蚀剂可按产品说明加入的比例即可。将管子轻轻放入槽内浸泡，以不溢出洗液为宜，浸泡期间经常翻动管子。

然后转移到铂皿中，在搅拌下蒸发直到溶液温度达到105℃。将溶液趁热过滤，无色滤液在继续搅拌下蒸发浓缩(勿热至沸腾)，温度升到110℃时保温15min。继续升至130℃，保温10min。稍冷，将其滤入磨口玻璃瓶中。将玻璃瓶冷却到零下几度，五氧化二磷生产，有结晶析出(如果还不结晶，五氧化二磷厂，可用玻璃棒摩擦瓶壁，并放置。将磷化与稀盐酸作用生成的磷通入搅拌的碘悬浮液中，直至碘的颜色消失。在减压(40mm)下重复蒸馏，蒸去碘和过氧，剩下的残余物为纯的次磷酸。

磷酸三钠用在冶金、化工、纺织、印染、造纸、机电等工业中用作水的软化剂，锅炉管清洗剂和洗涤剂，金属防锈剂。染料中间体的干燥剂，制糖糖汁的净化剂，照相显影剂，织物丝光增强剂，橡胶汁凝固剂，在药制剂方面也有一定的应用。操作处置与储存注意事项：储存于高燥清洁的仓间内。相对湿度保持在75%以下。远离火种、热源。包装必须密封，河间五氧化二磷，切勿受潮。应与可燃物，碱类等分开存放。不可混储混运。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。

五氧化二磷厂-高隆磷化工-河间五氧化二磷由襄阳高隆磷化工有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳高隆磷化工有限责任公司（www.xyglchem.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!