

中鑫机械质量保证 移动斗式提升机订制 鹤壁移动斗式提升机

产品名称	中鑫机械质量保证 移动斗式提升机订制 鹤壁移动斗式提升机
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

斗式提升机轴承污染：

轴承是精密的部件，如果轴承和它的润滑剂不能远离污染物，则轴承无法有效地运行。而且，由于预装润滑脂的密封轴承只占全部轴承的很小一部分，在所有过早失效的轴承中至少有14%要归因于污染问题。产品拥有很好的轴承制造和设计能力，并可为大多数复杂的运行环境定制密封解决方案。

轴承是精密的部件，如果轴承和它的润滑剂不能远离污染物，则轴承无法有效地运行。而且，由于预装润滑脂的密封轴承只占全部轴承的很小一部分，在所有过早失效的轴承中至少有14%要归因于污染问题。产品拥有很好的轴承制造和设计能力，并可为大多数复杂的运行环境定制密封解决方案。

在生产过程中，若斗式提升机的机座中堆积的物料过多，挖料阻力过大，则会导致胶带打滑或停止运动。为什么会发生这样的现象呢？

1、进料不均匀，忽多忽少。当进料多时，移动斗式提升机加工，进料量大于提升量，以致机座中物料剩余并积累，使底座内物料逐渐升高，料斗的运行阻力逐渐加大，移动斗式提升机定做，达到一定程度，胶带出现打滑，还会造成停机或电动机烧毁。

解决方法：严格控制进料量，操作时要空载开车，逐渐打开进料闸门。由机座的正面视孔观察物料上升状况。物料面达到底轮的不平轴线时进料闸门不能再增大

2、回注流量太大，使提升机的物料不能全部流入卸料管而返回机座，这样机座中物料增多而造成堵塞

解决方法：减少回流

3、因停电或其他故障突然停机时，提升分支与回行分支质量不等，使提升机产生倒转，料斗内的物料倒入机座，再开机时易发生机座堵塞。

解决方法：在提升机主轴的一侧安装止逆器，防止提升机倒转。

4、胶带打滑，减少了提升机的提升量，使机座内物料增多形成堵塞。

解决方法：增大张紧力，防止胶带打滑。

5、大块异物进入机座造成堵塞

解决方法。在斗式提升机进料口处安装护栅网，以防止事故发生。

简单说说斗式提升机机体、自动张紧装置的检修内容：

1、检查各部斗链，料斗。发现有裂纹、严重变形、缺损现象的应采取措施后进行更换。

2、若需要更换斗链、料斗等零部件时，移动斗式提升机订制，应采取好可靠的起重安全措施，避免发生事故。

3、更换斗链、料斗数量较多时，应在下面试好斗链转动灵活再进行组装。组装料斗时还要注意斗链的运动方向，不能装反。

4、检查、更换斗式提升机尾部轴承，轴承应填充润滑脂。

5、检查重锤杠杆式自动张紧装置，重锤安装牢固，鹤壁移动斗式提升机，张紧力合适。

6、校核斗链在机壳中的相对位置，如果过于偏斜，应进行校正。

7、检查各部壳体完整，螺丝齐全牢靠。

中鑫机械质量保证-移动斗式提升机订制-鹤壁移动斗式提升机由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司（www.xxzhongxin.cn）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，中鑫机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。