

自动洗筐机生产厂家 自动洗筐机 华邦机械销售

产品名称	自动洗筐机生产厂家 自动洗筐机 华邦机械销售
公司名称	诸城市华邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道普桥工业园
联系电话	13562646269

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市华邦机械有限公司

洗筐机的原理自动洗筐机

- 1.设备除电机、喷嘴外均采用SUS304不锈钢材质制作，自动洗筐机价格，喷嘴采用耐温快拆塑料形喷嘴。
2.清洗段长度为2940mm，分为四组喷淋管，为热碱水，第二组为80°C热水，第三组为自来水，第四组为杀菌水；四组喷淋除第三组为自来水外均设有单独循环过滤水箱，第三组自来水作为补充水回收至第二水箱，加热后部分脏水排出，第三水箱消毒水由人工调好浓度后补加；、第二水箱内设有蒸汽加热管，温度常温至100°C自由设定，自动洗筐机，自动控温；
- 3.三个循环水箱均采用不锈钢水泵循环喷淋清洗，从上下左右四个方向同时对筐子进行喷淋冲洗，每个水箱均设有两道过滤装置，便于随时清理脏物，水箱均设有单独排污清洗阀，水泵为1.5kw第二水泵为5.5kw，第三水泵功率为0.75kw；
- 4.烘干长度为3000mm，设风刀去水段及烘干两部分，高压离心风机通过风刀作用将喷淋后残留在筐子上表面的水分基本刮清，再经过热风段将筐子烘干；风刀离心风机功率为4.0kw；轴流风机功率为1.5kw；配50m²散热器。
- 5.设备耗汽量为：0.5T/H（包括热水及热碱水段加热，及散热器耗蒸汽量）；
- 6.输送带传动电机功率为0.75kw，输送速度3-15m/min可调。

7.清洗室两侧为活动防水门，两头采用软门帘封闭防水，方便随时清洗和检修设备；

8.设备设有不锈钢电器控制箱，所有动力集中控制；自动洗筐机

洗筐机的原理自动洗筐机

上面两款机器都是周转箱清洗机，但是型号不一样，图1就是一款三级清洗的机器，主要是针对较难处理的且箱子上有油污的周转筐进行清洗处理；图2就是一款两级清洗的机器，主要针对灰尘及水果蔬菜箱筐进行清洗处理，价格有差距且功能大小不一样，所以小编的建议是选择合适的，并不一定贵的就完全的适合您。

使用大量周转箱的企业有很多，肉制品行业、物流行业、生鲜配送、卫生、精密电子等行业，清洗机可以为企业降低生产成本，一般的企业箱子数量3000只左右需要有6-8人的洗箱小组，而用周转箱清洗机可以将人数缩减到2个人，无形中节省了4-6个人的工资成本开支，而且清洗机不受其他因素的影响，可以清洗周转箱的每一个展露面，自动洗筐机图片，清洗无死角。自动洗筐机

洗筐机种类颇多，有直通式洗筐机就是咱们所说的隧道式清洗机，自动洗筐机生产厂家，由预洗阶段|高压清洗阶段|漂洗阶段|净水冲洗阶段所组成。

直通式风干型洗筐机，就是比常规洗筐机多加了风干除水工序，由上下左右的2组低噪音离心风机产生的强劲风力作用在周转筐上，去除百分之95的水份，以达到风干效果。

直通式烘干型洗筐机，比常规的风干型洗筐机加了烘干处理，主要针对于汽车配件行业，其经过清洗的筐子需要经过烘干直接投入企业的周转使用，经过风干处理的周转筐进入烘干段，由8组高温风机将蒸汽散热器产生的热量作用在周转筐上达到烘干效果。

U型烘干型洗筐机，主要针对于一些企业的场地受限，直通排列长度不够，我公司将清洗段和烘干段平行排放，在中间加上一组拐弯机，风干完之后的周转筐经拐弯机的输送进入烘干段，进行烘干处理。

经过洗筐设备|周转筐清洗机清洗后的周转筐容器菌落数小于10，符合国家食品安全法的规定自动洗筐机

自动洗筐机生产厂家-自动洗筐机-华邦机械销售由诸城市华邦机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市华邦机械有限公司（www.huabangjixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!