

PC-510 (台湾奇美 PC/ABS) PC-510

产品名称	PC-510 (台湾奇美 PC/ABS) PC-510
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC-510 产地:台湾
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

PC-510 (台湾奇美 PC/ABS) PC-510

供应POM 美国杜邦 900P 低粘度供应POM 美国杜邦 500CL 耐磨级供应POM 美国杜邦 500AL 高粘度供应POM 美国杜邦 500T 超韧级供应POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线供应POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强, 中粘性供应POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线供应POM 美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性供应POM 美国杜邦 570 20%玻纤增强, 高刚性, 低翘曲供应POM 日本宝理 M25-44 标准级 高粘度供应POM 日本宝理 M25-04 挤压级供应POM 日本宝理 M90-45 耐候级供应POM 日本宝理 NW-02 高滑动供应POM 日本宝理 GH-25玻纤增强 高刚性 高强度供应POM 日本宝理 GH-25D 玻纤增强 高流动性供应POM 日本宝理 KT-20 无机物填充, 耐磨损供应POM 日本宝理 GB-25 玻璃珠增强COSMOPLANE AY564 PP共聚物 高流量, 高抗冲击性, 高刚度; COSMOPLANE AZ564G PP共聚物 高流量, 高抗冲击性, 高刚度COSMOPLANE AZ864 PP共聚物 防静电;嵌段共聚物;高流量, COSMOPLANE FA8013E PP均聚物 抗氧剂; BHT免费, 高清晰度;均聚物;COSMOPLANE FC9411G 无规共聚PP 分散性, 高清晰度, 高刚度, COSMOPLANE FC9411L 无规共聚PP 良好的附着力, 高刚度, 低温度

PC/ABS的加工工艺注塑模工艺条件:干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90-110C, 24小时。熔化温度:230-300C。模具温度:50-100C。注射压力:取决于塑件。注射速度:尽可能地高。PC/ABS详细说明PC/ABS,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的热可塑性塑胶,结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好,

- 1、现货供应,库存很足,不用担心没货。
- 2、质量保障:假一赔十,保证原厂原包。
- 3、售后服务:开13%的税票,支持试板,支持样品,不符合要求支持无理由退换货。
- 4、物流保障:当天下午5点之前下单,7点之前保证发货完成,5点之后下单,第二天一定发货。货物送达后,请及时检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会快速度解决问题。
- 5、可提供COA报告,MSDS SGS环保报告,U

L黄卡及物性加工参数，所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。 6、相关承诺:秉承以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展，我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢!7、价格优势：我们拿的是一手货源，价格在市场上是没话说的，颗粒料经常有价格波动，所以以当天价格为准!!!